

铣削用永电磁吸盘



 KANETEC

型号 | EP-Q

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于在铣床和加工中心切削过程中固定工件

特点

- 可用于湿式加工操作
- 精度变化少，结构坚固耐用
- 在很短的时间内磁化和退磁
- 与我们的传统型号相比，实现了显著的节能
- 吸盘非常薄，高度为70毫米，重量轻
- 电源线采用可拆卸连接器类型，使用方便

规格参数

型号	作业面		尺寸						取付部	作业面		适用整流器	
	W	L	We	Le	磁极数	P	W ₂	L ₂	L ₁	N	M	器	
EP-QN5	3060A	300	610	252	570	24	50	18	16	630	24	8	EPS-P2100B
	4080A	420	800	372	760	40		28	25	820	40		
	50100A	500	960	432	917	60		18	26	980	60		
	60100A	600	960	552	917	72		24	26	980	72		
EP-QN7	4080A	390	800	332	760	24	70	28	24	820	24	10	EPS-P2100B
	50100A	500	1000	452	960	40			25	1020	40		EPS-
	60100A	620	1000	572	960	50			25	1020	50		P2100B-2

规格参数

型号	作业面		尺寸				取付部	作业面		适用整流器		
	W	L	We	Le	磁极数	P	L ₂	L ₁	N		M	
EP-QS5	3060A	300	610	252	570	32	50	16	630	32	8	EPS-P2100B EPS-P2100B-2
	4080A	420	800	372	760	60		25	820	60		
	50100A	500	960	432	917	84		26	980	84		
	60100A	600	960	552	917	108		26	980	108		
EP-QS7	3060A	300	600	252	562	18	70	25	620	18	10	EPS-P2100B EPS-P2100B-2
	4080A	390	800	332	760	32		24	820	32		
	50100A	470	1000	452	960	50		25	1020	50		
	60100A	620	1000	572	960	70		25	1020	70		