



标准方形磨削用永电磁吸盘



型号 | EPT/EPT-LW

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适合平面研磨、精密研磨等高精度的研磨

特点 由于不需要连续通电（仅在工件装卸时才瞬时通电），因此可以在不产生内部热量或热变形的情况下进行高精度加工。运行成本极低，也有利于节能
即使发生停电或断线等故障，永磁体也会保持吸力，可以安全使用
PT-LW 型配备低磁力（弱吸引力）控制功能，这是传统永电磁吸盘难以实现的，便于将应力消除和工件定位达到电磁吸盘所能达到的水平
有 EPT标准型和EPT-LW可调节低电压的低磁力控制型

规格参数

型号		尺寸	磁极间距	高度	适用整流器	
标准	低磁力制御		P	H	标准	低磁力制御
EPT-1530F	EPT-LW1530F	150X300	14(2+12)	80	EPS-215B	EPH-LW205B EPH-LWE205B
EPT-1535F	EPT-LW1535F	150X350				
EPT-1545F	EPT-LW1545F	150X450				
EPT-2050F	EPT-LW2050F	200X500				
EPT-2060F	EPT-LW2060F	200X600				
EPT-3060F	EPT-LW3060F	300X600	19.5(2.5+17)	100	EPS-215B	EPH-LWE210B
EPT-4080F	EPT-LW4080F	400X800				
EPT-40100F	EPT-LW40100F	400X1000				
EPT-5080F	EPT-LW5080F	500X800				
EPT-50100F	EPT-LW50100F	500X1000				