

## 前端主轴



型号 | NR-403E

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

- 用途** 通常安装在CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精度加工
- 特点** 主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$   
最高转速 $40000\text{min}^{-1}$ （rpm）  
可提供各种尺寸的夹头，CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

## 规格参数

型号	编号	外径	主轴精度	最高转速	筒夹型号	重量
NR-403E	7847	φ30 mm	1μm以内	40000 min <sup>-1</sup>	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	440 g
标准配件	螺帽 (K-265) / 扳手 (12×14) : 2枚·扳手 (22×27) : 1枚					
选项	筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm					
	锯片专用夹头 (KCH-03) : 外径φ30mm以下用/砂轮专用夹头 (AGM-03) : 内径φ5.0mm					
	砂轮专用夹头 (EGF-19) : 内径φ19.05×外径φ40×7mm					