



前端主轴



型号 | RAX-271E

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精度加工

特点 该主轴能够在难以加工或不适合使用直型主轴的拐角处进行加工
主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
各种尺寸的夹头可提供CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

型号	编号	外径	输出端最高转速	减速比	输入端最高转速	主轴精度	筒夹型号	重量
RAX-271E	7856	φ30 mm	20000 min ⁻¹	1:1.5	30000 min ⁻¹	2μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	580 g
RAX-71E	7857	φ30 mm	50000 min ⁻¹	1:6	30000 min ⁻¹	2μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	580 g
标准配件	螺帽 (K-265) 扳手 (12×14) : 2枚·扳手 (22×27) : 1枚 / 减速器润滑油 (10ml) / 油脂注射器 : 1个							
选项	筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm 锯片专用夹头 (KCH-03) : 外径φ30mm以下用 砂轮专用夹头 (AGM-03) : φ5.0mm							