



## 前端主轴

气动换刀

防尘



型号 | NR50-5100 ATC-RS

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

**用途** 通常安装在PCB分板机或CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精度加工

**特点** 工具可以通过打开-关闭空气自动更换  
主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 50\text{mm}$   
夹头尺寸为 $\phi 3.0\text{mm}$ ,  $\phi 3.175\text{mm}$ ,  $\phi 4.0\text{mm}$ ,  $\phi 6.0\text{mm}$ ,  $\phi 6.35\text{mm}$

## 规格参数

型号	编号	外径	最高转速	换刀气压	主轴精度	筒夹型号	重量
NR50-5100 ATC-RS	7690	φ50 mm	50000 min <sup>-1</sup>	0.55~0.6MPa	1μm以内	CHR RS系列 (φ3.175mm)	1370g
标准配件	筒夹 (CHR-3.175RS) : φ3.175mm/扳手 (9×11)·(12×14) : 各1个/滚花销钉 (K-236) : 1个 气管 (K-251) : φ6mm×2m						
选项	筒夹 (CHR RS系列) : φ3.0、φ3.175、φ4.0、φ6.0、φ6.35mm						