

高速主轴



型号 | EMS-3060K

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

特点 电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护
可快速断开电源线，方便拆卸无刷电机
各种尺寸的夹头可提供CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

| 型号 | 编号 | 外径 | 最高转速 | 主轴精度 | 筒夹型号 | 最大功率 | 重量 |
|-----------|---|--------|-------------------------|-------|-------------------------|------|------|
| EMS-3060K | 7862 | φ30 mm | 60000 min ⁻¹ | 1μm以内 | CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm) | 350W | 565g |
| 标准配件 | 螺帽 (K-265) / 扳手 (12×14) : 2个 筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm | | | | | | |
| 选购 | 连接线 : 3m (1778)、4m (1768)、6m (1767)、8m (1766) | | | | | | |
| | 锯片专用夹头 (KCH-03) : 外径φ30mm以下用/砂轮专用夹头 (AGM-03) : 内径φ5.0mm | | | | | | |
| | 砂轮专用夹头 (EGF-19) : 内径φ19.05×外径φ40×7mm | | | | | | |

*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员