电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

高速主轴

型号 | EMR-3008K

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工
特点	电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为φ30mm 使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护 可快速断开电源线，便于拆卸电机主轴 行星齿轮系统可以实现4倍的扭矩提升 各种尺寸的夹头可提供CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

型号	编号	外径	输出端最高转速	减速比	输入端最高转速	主轴精度	筒夹型号	最大功率	重量
EMR-3008K	7869	φ30 mm	80000 min^{-1}	1:4	32000 min^{-1}	1μm以内	CHK系列（φ0.5~φ6.35 mm）	350W	650g
标准配件	螺帽（K-265）/ 扳手（12×14）：2个 / 减速器润滑油（10ml）/油脂注射器：1个								
选购	筒夹（CHK系列）：φ0.5~φ6.35mm								
	连接线：3m（1778）、4m（1768）、6m（1767）、8m（1766）								
	金属锯片专用筒夹（KCH-03）：外径φ30mm以下用 / 研磨砂轮专用轴（AGM-03）：内径φ5.0mm								
	砂轮专用夹头（EGF-19）：内径φ19.05×外径φ40×7mm								
	注意：每70-100小时注入润滑油，可延长减速器齿轮的使用寿命								

*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员