



高速主轴

直角头



型号 | EMA-3020K

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

特点 无刷电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护
可快速断开电源线，方便拆卸无刷电机
各种尺寸的夹头可提供CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

型号	编号	外径	输出端最高转速	减速比	输入端最高转速	主轴精度	筒夹型号	最大功率	重量
EMA-3020K	7874	φ30 mm	21300 min ⁻¹	1:1.5	32000 min ⁻¹	2μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35 mm)	280W	760g
标准配件	螺帽 (K-265) / 扳手 (12×14) : 2个 / 减速器润滑油 (10ml) / 油脂注射器 : 1个 筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm								
选购	连接线 : 3m (1778)、4m (1768)、6m (1767)、8m (1766)								
	锯片专用夹头 (KCH-03) : 外径φ30mm以下用 / 砂轮专用夹头 (AGM-03) : 内径φ5.0mm 注意 : 每70-100小时注入润滑油, 可延长减速器齿轮的使用寿命								

*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员