

高速主轴



型号 | EM30-S6000

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

特点 电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护
由于连接器位于电机的边缘，因此易于连接到NC车床或更换电机主轴
各种尺寸的夹头可提供CHA 0.5mm-4.0mm或CHK 0.5mm-6.0mm。标准夹头为3.0mm（CHK）或3.175mm（CHK）

规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	最大功率	重量
EM30-S6000	7903	φ30 mm	60000 min ⁻¹	1μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	350W	575g
标准配件	螺帽 (K-265) / 扳手 (12×14) : 2个 筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm						
选购	连接线 : 4m (1748)、6m (1749)、8m (1750) 锯片专用夹头 (KCH-03) : 外径φ30mm以下用 / 砂轮专用夹头 (AGM-03) : 内径φ5.0mm 砂轮专用夹头 (EGF-19) : 内径φ19.05×外径φ40×7mm						