电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

高速主轴

型号 | EM25-S6000

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工
特点	电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为φ25mm 使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护 由于连接器位于电机的边缘，因此易于连接到NC车床或更换电机主轴 各种尺寸的夹头可提供CHA 0.5mm-4.0mm或CHK 0.5mm-6.0mm。标准夹头为3.0mm（CHA）或3.175mm（CHA）

规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	最大功率	重量
EM25-S6000	7858	φ25 mm	60000 min^{-1}	1μm以内	CHA系列（φ0.5~φ4.0mm）	250W	375g
标准配件	螺帽（CHN-A）/ 扳手（8×5）·（9×11）：各1个						
选购	筒夹（CHA系列）：φ0.5~φ4.0mm						
	连接线：4m（1748）、6m（1749）、8m（1750）						