

内六角螺帽通止规



螺帽规



型号 | 9076

产地 | 美国·Universal

产品描述

用途 用于快速检查内六角螺帽的外型是否合格

特点 所有量规测头都是经过热处理和热稳定，表面耐磨处理，让产品的使用寿命极高
产品符行业国际标准
可提供原厂保证书，精度保证书也可以付费提供，校正报关可追溯到N.I.S.T

规格参数

内六角螺帽通止规	尺寸(mm)	参考标准	校证报告	测头是否带孔
9076-0.7	0.7	ASME ANS ISO JIS DIN BS AND GB	可提供	可以选择
9076-0.9	0.9			
9076-1.3	1.3			
9076-1.5	1.5			
9076-1.6	1.6			
9076-2.0	2			
9076-2.5	2.5			
9076-3.0	3			
9076-4.0	4			
9076-5.0	5			
9076-6.0	6			
9076-8.0	8			
9076-10	10			
9076-12	12			
9076-14	14			
9076-16	16			
9076-17	17			
9076-19	19			
9076-22	22			
9076-27	27			

规格参数

型号	尺寸(mm)	ISO4762 (DIN912) JIS1176	ISO4762 (DIN911) JIS1194	ISO4026/4028 (DIN916/913) JIS1177
9076-0.7	0.7	M1.4	无	M1.4, M1.6, M1.8,M2,M2.5
9076-0.9	0.9			
9076-1.3	1.3			
9076-1.5	1.5	M1.6, M2, M2.5, M3	M3,M4	M3,M4,M5
9076-1.6	1.6			
9076-2.0	2			
9076-2.5	2.5	M3,M4,M5	M5,M6,M8	M6,M8,M10
9076-3.0	3			
9076-4.0	4			
9076-5.0	5	M8,M10,M12	M10,M12,M14,M16	M12,M14,M16,M20
9076-6.0	6			
9076-8.0	8			
9076-10	10	M14,M16,M18	M18,M20,M22,M24	M22,M24
9076-12	12			
9076-14	14			
9076-16	16	M22,M24,M27 M30,M33	无	无
9076-17	17			
9076-19	19			
9076-22	22			
9076-27	27			