电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

内齿轮最大径缸规

齿轮缸规　齿轮大径　齿轮测量

型号 | CC-124HB

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途	内齿轮最大径缸规，用于内齿轮花键大径测量的缸规，可以方便而精确的测量齿轮大径
特点	可选配指针式指示表（不附带）推荐搭配型号17Z/57B(0.01 mm)，15Z/5F(0.001 mm) 特殊球径可根据测量需求定制

规格参数

型号	节圆有效径	测杆	垫片
	mm	mm	mm
CC-124HB	23.5-26.0	24	0.5,1.0
CC-126HB	25.5-28.0	26	
CC-128HB	27.5-30.0	28	
CC-130HB	29.5-32.0	30	
CC-132HB	31.5-34.0	32	
CC-134HB	33.5-36.0	34	
CC-136HB	35.5-38.0	36	
CC-138HB	37.5-40.0	38	
CC-140HB	39.5-42.0	40	
CC-142HB	41.5-44.0	42	
CC-144HB	43.5-46.0	44	
CC-146HB	45.5-48.0	46	
CC-245HB	44.5-50.5	45	0.5,1.0,2.0,3.0
CC-250HB	49.5-55.5	50	
CC-255HB	54.5-60.5	55	
CC-260HB	59.5-65.5	60	
CC-265HB	64.5-70.5	65	
CC-270HB	69.5-75.5	70	
CC-275HB	74.5-80.5	75	
CC-280HB	79.5-85.5	80	

规格参数

型号	CC-1HA	CC-2HA
节圆有效径 测量范围	参照以上表格	
有效测量范围	1.2mm	
测量深度	150mm	
范围精度	5μm以下(JIS.A级标准)	
邻接误差	2μm以下(JIS.A级标准)	
重复精度	2μm以下(JIS.A级标准)	