电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电磁悬挂式磁选机

型号 | BST

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途

悬挂式磁选机悬挂在带式输送机上方，连续分离输送机上输送的材料中混合的铁片和块状物等磁性物质
最适合从炉渣、矿石和煤炭等原料以及铸造砂、大件废物、工业废物和废物焚烧后的灰烬中去除或收集铁

特点

依据多年的制造经验和市场的需求 KANETEC 运用新的设计及磁场分析显著的提升品质，并减轻了重量
强劲可靠的磁选机器，无论白天还是黑夜，这种高效率的冷却油系统能够长期不断的使用
电磁铁的温升很小，对性能下降的影响很小，让分离器更有效的进行
独创的立杆结构可减少皮带磨损，以确保较长的使用寿命
具有最佳分离和收集性能的磁体配置，可以选择回收能力大小的磁选机器
通过直接连接驱动方式，方便维护，减轻了维护负荷，可显著减少工作时间和运行成本
所有型号均采用符合节能的IE3高效电机
油冷式：用于全罩规格和环境温度较高的操作或长时间运行
风冷式：不使用冷却油，与油冷式相比，减轻了本体质量，耗电量降低约20%，降低运行成本，多用于防爆区域或相对较短时间的操作
提供多种型号，满足皮带输送机的任何皮带宽度。提供交叉悬架和平行悬架。可以找到适合规格的最佳型号
与之前型号相比，整体长度和磁体高度已最小化，重量减少30%~40% ，冷却油量减少10%~50%，可以在任何环境和任何条件下安装
坚固的结构允许在户外任何条件下使用。应用范围广

规格参数

型号		传送带皮带宽度		传送带设置距离	皮带宽度	整体尺寸（mm）					电磁石尺寸（mm）		消耗电力			适用整流器
油冷式	空冷式	交叉悬挂	平行悬挂		B	L_2	B_2		H		L_1	B_1	电磁石		驱动马达	
							油冷	空冷	油冷	空冷			油冷	空冷		
BST-65B-1.2.3	BST-N65B-1.2.3	450~650	300~450	150~200	450	1640	1170	1095	610	620	650	650	1.5	1.29	1.5	BSTR-65 I
BST-80B-1.2.3	BST-N80B-1.2.3	600~800	450~600	150~250	600	1790	1320	1245	585	620	800	800	2.4	1.97	1.5	BSTR-80 I
BST-90B-1.2.3	BST-N90B-1.2.3	700~900	600~750	200~300	750	1900	1500	1400	645	675	900	900	3.1	2.25	2.2	BSTR-90 I
BST-100B-1.2.3	BST-N100B-1.2.3	800~1000	750~900	250~350	900	2250	1720	1565	825	710	1000	1000	4.0	3.22	2.2	BSTR-100 I
BST-105B-1.2.3	BST-N105B-1.2.3	950~1050	750~950	250~350	900	2300	1720	1565	825	710	1050	1050	4.65	3.73	2.2	BSTR-105 I
BST-115B-1.2.3	BST-N115B-1.2.3	950~1150	850~1050	300~350	1050	2400	1865	1715	820	710	1150	1150	5.2	4.25	2.2	BSTR-115 I
BST-120B-1.2.3	BST-N120B-1.2.3	1050~1200	950~1050	300~350	1050	2450	1865	1715	875	710	1200	1200	5.58	4.5	2.2	BSTR-120 I
BST-130B-1.2.3	BST-N130B-1.2.3	1100~1300	1000~1200	300~400	1200	2800	2150	1965	910	840	1300	1300	6.6	5.36	3.7	BSTR-130 I
BST-140B-1.2.3	BST-N140B-1.2.3	1300~1400	1100~1300	300~400	1400	2900	2350	2165	835	845	1400	1400	7.48	6.09	3.7	BSTR-140 I
BST-150B-1.2.3	BST-N150B-1.2.3	1300~1500	1200~1400	300~450	1400	3000	2350	2165	805	845	1500	1500	8.7	6.98	3.7	BSTR-150 I
BST-170B-1.2.3	BST-N170B-1.2.3	1500~1700	1400~1600	400~550	1600	3200	2570	2385	865	907	1700	1700	10.4	8.1	5.5	BSTR-170 I