



方形薄型电磁架

 KANETEC

型号 | KE-K

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于行程有限的工件提升，并在垂直狭窄空间内重复运输的自动工作
从各种自动化设备到工业机器人手，以及自动压力机中的进料和防止剪切材料翘曲,广泛应用

特点 可以连续使用
高度薄至15~20mm，磁力强。功能强大

规格参数

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | | 最大吸着力 N (kgf) | 电压 | 电流 (A) | 使用率 | 适用整流器 |
|----------|---------|----|----------------|-----|----|------|------------------|-------|--------|--------------|--|
| | B | H | H ₁ | L | P | d | | | | | |
| KE-K310A | 30 | 15 | 6.5 | 100 | 40 | M4深6 | 70N (7kgf) | DC24V | 0.11 | 连续 100%ED | KR-T101A-6/24 RH-M303A-6/24 -C1 -C2 RH-M105B-24 |
| KE-K315A | 30 | 15 | 6.5 | 150 | 70 | M4深6 | 100N (10kgf) | DC24V | 0.20 | | |
| KE-K510A | 30 | 20 | 9.0 | 100 | 40 | M6深8 | 180N (18kgf) | DC24V | 0.17 | | |
| KE-K515A | 30 | 20 | 9.0 | 150 | 70 | M6深8 | 260N (26kgf) | DC24V | 0.30 | | |