

永电磁架





型号 | KEP

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适用范围广泛，各种自动化设备的和工业机器人的搬运
包括自动压力机的送料、防止剪切起皱材料的弯曲等

特点 永磁架，不用担心停电时发热或掉落事故，适合长时间吸附
通过整流控制器打开/关闭，仅在通电时关闭磁力的电磁释放型
正常运行时磁力开启，不需要可中断电源
KEP-K5是方形永磁架，可进行侧面螺纹孔等附加追加加工。扩大了安装的种类

规格参数

型号	尺寸 (mm)						最大吸着力	电压	电流 (A)	使用率	适用整流器
	φD	H	P	A	B	C					
KEP-3C	30	40	10	22	M6深3	φ4深3	150N (15kgf)	DC24V	0.45	10%ED	RH-M303A-6/24 -C1 -C2 (有3种可选) KR-T101A-6/24
KEP-4C	40	40	15	22	M6深3	φ4深3	250N (25kgf)	DC24V	0.54		
KEP-5C	50	50	18	25	M8深13	φ5深4	340N (35kgf)	DC24V	0.58		
KEP-7C	70	60	20	35	M10深13	φ6深6	880N (90kgf)	DC24V	0.50		
KEP-9C	90	60	20	35	M10深13	φ6深6	1470N (150kgf)	DC24V	0.45		
KEP-K5	50x50x50				M8深13	-	250N (25kgf)	DC24V	0.43	50%ED	