

永电磁架



 KANETEC

型号 | KE-HA

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于需要高速运转的机器人手和自动化生产线中重复运输操作的系统

特点 残留吸附力极小，可快速释放工件，实现高速运转。对于较轻的工件，每秒可以进行 5 到 6 次的装卸循环。由于是永电磁，耗电少，发热量少，适合连续，长时间的运行。吸力可以通过通电和关断电源来获得强弱两个阶段，通过反向通电释放。实现各种用途（弱时大约是强的 1/3）。强大的稀土磁铁，小尺寸也能获得大的吸力。

规格参数

型号	尺寸 (mm)	最大吸着力	背部中央孔	电压	电流 (A)	使用率	适用整流器
KE-2HA	φ20x25	50N (5kgf)	M4x0.7深6	DC24V	0.07	连续100%ED	RH-H303A RH-H303A-C2
KE-3HA	φ30x40	200N (20kgf)	M6x1.0深6	DC24V	0.11		
KE-4HA	φ40x40	400N (40kgf)	M6x1.0深6	DC24V	0.15		
KE-5HA	φ50x50	700N (70kgf)	M8x1.25深10	DC24V	0.20		
KE-6HA	φ60x60	1000N (100kgf)	M8x1.25深10	DC24V	0.22		
KE-8HA	φ80x60	1800N (180kgf)	M10x1.5深12	DC24V	0.28		