电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



# 食品药用磁选配件（高磁力方格磁棒）

型号 | PCMG

产地 | 日本·Kanetec

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 用途 | 由排列在网格中的强大磁棒组成。用于在方形管道中掉落时从各种散装材料中除去铁<br>也可以放置或悬浮在液体罐中以除去铁 |
| 特点 | 高品质卫生级磁棒，外壳采用不锈钢<br>根据管道的尺寸提供各种尺寸的型号<br>采用强大的稀土磁铁，性能值为1.2 T（12，000 G）或1.35 T（13，500 G）或更高，表面最大磁通密度为0.8 T（8，000 G）或1 T（10，000 G）<br>使用保持强磁力的永磁体，可以降低运行成本<br>防水结构，可以安装在液体中 |

# 规格参数

| 型号 | 处理量 | 尺寸（mm） | | | 适用磁力棒 | | | 外装 | | 最大磁束密度 | 使用温度上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | L | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | | |
| PCMG-A2020 | 6m³/h | 194 | 194 | 65 | φ25 | Nd希土类特性值1.35T(13500G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 1T(10000G) | 80℃ |
| PCMG-A2025 | 8m³/h | 194 | 244 | | | | 4 | | | | |
| PCMG-A2525 | 10m³/h | 244 | 244 | | | | 5 | | | | |
| PCMG-A2530 | 12m³/h | 244 | 295 | | | | 5 | | | | |
| PCMG-A3030 | 14m³/h | 295 | 295 | | | | 6 | | | | |
| PCMG-A3040 | 18m³/h | 295 | 393 | | | | 6 | | | | |
| PCMG-A4040 | 24m³/h | 393 | 393 | | | | 8 | | | | |

# 规格参数

| 型号 | 处理量 | 尺寸（mm） | | 适用磁力棒 | | | 外装 | | 最大磁束密度 | 使用温度上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | | |
| PCMG-C20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Nd希土类特性值1.2T(12000G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T(8000G) | 80℃ |
| PCMG-C25 | 7m³/h | φ246 | | | | 5 | | | | |
| PCMG-C30 | 10m³/h | φ296 | | | | 6 | | | | |
| PCMG-C35 | 13m³/h | φ346 | | | | 7 | | | | |
| PCMG-C40 | 17m³/h | φ396 | | | | 8 | | | | |
| PCMG-TC20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Sm希土类特性值1.1T(11000G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T(8000G) | 240℃ |
| PCMG-TC25 | 7m³/h | φ246 | | | | 5 | | | | |
| PCMG-TC30 | 10m³/h | φ296 | | | | 6 | | | | |
| PCMG-TC35 | 13m³/h | φ346 | | | | 7 | | | | |
| PCMG-TC40 | 17m³/h | φ396 | | | | 8 | | | | |

# 规格参数

| 型号 | 处理量 | 尺寸（mm） | | 适用磁力棒 | | | 外装 | | 最大磁束密度 | 使用温度上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | | |
| PCMG-AC20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Nd希土类特性值1.35T(13500G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 1T(10000G) | 80℃ |
| PCMG-AC25 | 7m³/h | φ246 | | | | 5 | | | | |
| PCMG-AC30 | 10m³/h | φ296 | | | | 6 | | | | |
| PCMG-AC35 | 13m³/h | φ346 | | | | 7 | | | | |
| PCMG-AC40 | 17m³/h | φ396 | | | | 8 | | | | |

# 规格参数

| 型号 | 处理量 | 尺寸（mm） | | 适用磁力棒 | | | 外装 | | 最大磁束密度 | 使用温度上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | | |
| PCMG-TC20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Sm希土类特性值1.1T(11000G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T(8000G) | 240℃ |
| PCMG-TC25 | 7m³/h | φ246 | | | | 5 | | | | |
| PCMG-TC30 | 10m³/h | φ296 | | | | 6 | | | | |
| PCMG-TC35 | 13m³/h | φ346 | | | | 7 | | | | |
| PCMG-TC40 | 17m³/h | φ396 | | | | 8 | | | | |