电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

食品药用磁选配件（粘液用磁铁过滤器）

型号 | PCMH

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途

适用于安装在糊状果汁等粘稠液体食品中，以及粘稠化妆品液体等与化学品有关的制造过程之间，管道传输通道中分离吸附磁性细颗粒

特点

高品质卫生级磁棒，外壳采用不锈钢
能够承受高压和高粘度。 根据安装管的尺寸提供各种尺寸的型号
使用保持强磁力的永磁体，可以降低运行成本
内置表面磁通密度为0.8 T或1 T或以上的强大磁条，在从通过流体中收集铁方面实现了卓越的性能
耐热的型号PCMH-T 、 PCMH-A系列，可在高达150°C 的流体中连续使用时保持强磁力
对象流体粘度上限（参考）：PCMH：$1.0x10^5$mPa/s（$1.0x10^5$cP） PCMH2：$1.5x10^4$mPa/s（$1.5x10^4$cP）

规格参数

型号		材质	加工	实用耐压限度	适用磁力棒			外形尺寸（mm）							使用温度上限
高磁力	耐热高磁力				材质	装着本数	最大磁束密度	A	d	B	C	D	L	H	
PCMH-15	PCMH-T15	SUS304	#400抛光	1000kPa（10kgf/cm^2）	SUS304	5	0.8T (8000G)	1½S	35.7	4½S	130	114.3	330	240	高磁力型 80℃ 耐热高磁力型 150℃
PCMH-20	PCMH-T20					5		2S	47.8	4½S	130	114.3	330	240	
PCMH-25	PCMH-T25					7		2½S	59.5	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH-30	PCMH-T30					7		3S	72.3	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH-35	PCMH-T35					7		3½S	85.1	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH2-15	PCMH2-T15			500kPa（5kgf/cm^2）		5		1½S	35.7	4½S	130	114.3	330	240	
PCMH2-20	PCMH2-T20					5		2S	47.8	4½S	130	114.3	330	240	
PCMH2-25	PCMH2-T25					7		2½S	59.5	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH2-30	PCMH2-T30					7		3S	72.3	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH2-35	PCMH2-T35					7		3½S	85.1	5½S	155	139.8	420	260	

规格参数

型号		材质	加工	实用耐压限度	适用磁力棒			外形尺寸（mm）							使用温度上限
超高磁力	耐热超高磁力				材质	装着本数	最大磁束密度	A	d	B	C	D	L	H	
PCMH-A15	PCMH-AT15	SUS304	#400抛光	1000kPa（10kgf/cm^2）	SUS304	5	1T（10000G）	1½S	35.7	4½S	130	114.3	330	240	超高磁力型80℃ 耐热超高磁力型150℃
PCMH-A20	PCMH-AT20					5		2S	47.8	4½S	130	114.3	330	240	
PCMH-A25	PCMH-AT25					7		2½S	59.5	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH-A30	PCMH-AT30					7		3S	72.3	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH-A35	PCMH-AT35					7		3½S	85.1	5½S	155	139.8	420	260	
PCMH2-A15	PCMH2-AT15			500kPa（5kgf/cm^2）		5		1½S	35.7	4½S	130	114.3	330	177	
PCMH2-A20	PCMH2-AT20					5		2S	47.8	4½S	130	114.3	330	177	
PCMH2-A25	PCMH2-AT25					7		2½S	59.5	5½S	155	139.8	420	203	
PCMH2-A30	PCMH2-AT30					7		3S	72.3	5½S	155	139.8	420	203	
PCMH2-A35	PCMH2-AT35					7		3½S	85.1	5½S	155	139.8	420	203	