

## 食品药用磁选配件（粘液用 磁铁过滤器）



 KANETEC

型号 | PCM2-E

产地 | 日本·Kanetec

### 产品描述

**用途** 适用于食品加工操作，最适合无菌食品加工生产

**特点** 磁性棒嵌入的部分采用焊接和抛光处理，表面光滑卫生  
有超高磁力型和耐热型  
对象流体粘度上限（参考）： $1.5 \times 10^4 \text{ mPa/s}$  ( $1.5 \times 10^4 \text{ cP}$ )

## 规格参数

| 型号        | 材质     | 加工     | 实用耐压限度                             | 适用磁力棒  |      | 外形尺寸 ( mm )     |     |      |     |     |       | 使用温度上限 |     |      |
|-----------|--------|--------|------------------------------------|--------|------|-----------------|-----|------|-----|-----|-------|--------|-----|------|
|           |        |        |                                    | 材质     | 装着本数 | 最大磁束密度          | A   | d    | B   | C   | D     |        | L   | H    |
| PCMH2-E15 | SUS304 | #400抛光 | 500kPa<br>( 5kgf/cm <sup>2</sup> ) | SUS304 | 4    | 0.8T<br>(8000G) | 1½S | 35.7 | 4½S | 130 | 114.3 | 330    | 177 | 80°C |
| PCMH2-E20 |        |        |                                    |        |      |                 | 2S  | 47.8 | 4½S | 130 | 114.3 | 330    | 177 |      |
| PCMH2-E25 |        |        |                                    |        |      |                 | 5   | 59.5 | 5½S | 155 | 139.8 | 420    | 203 |      |
| PCMH2-E30 |        |        |                                    |        |      |                 | 5   | 72.3 | 5½S | 155 | 139.8 | 420    | 203 |      |
| PCMH2-E35 |        |        |                                    |        |      |                 | 5   | 85.1 | 5½S | 155 | 139.8 | 420    | 203 |      |