



## 食品药用磁选配件（高磁力磁管）

 KANETEC

型号 | PCMP

产地 | 日本·Kanetec

### 产品描述

**用途** 用于在安装气动进料线和管道进料线的下落部分，具有较大的直径，从通过的食品原料的粉末和颗粒或化学粉末中去除铁  
应用于：香料原料、火药、化学品等

**特点** 有多种尺寸的型号，可以根据安装部分的管径和加工能力的需要进行选择  
内置了0.8 T ( 8 , 000 G ) 或1 T ( 10 , 000 G ) 或以上的表面磁通密度的强大磁条，在收集混合在流动的散装材料中的铁时实现了卓越的性能  
耐热型号PCMP-T系列，可在高达 240°C 的流体中连续使用时，能保持强磁力  
使用保持强磁力的永磁体，可以降低运行成本

## 规格参数

| 型号        | 材质     | 适用磁力棒 |      |                 | 处理量    | 外形尺寸 ( mm ) |     |     |     |     |     |        |   | 使用温度上限 |
|-----------|--------|-------|------|-----------------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|--------|
|           |        | 段数    | 装着本数 | 最大磁束密度          |        | A           | B   | C   | D   | E   | F   | G      | H |        |
| PCMP-200W | SUS304 | 2     | 9    | 0.8T<br>(8000G) | 6m³/h  | φ220        | 360 | 269 | 296 | 280 | 320 | φ18x8  | 8 | 上限80℃  |
| PCMP-250W |        |       | 11   |                 | 10m³/h | φ270        | 380 | 319 | 346 | 345 | 385 | φ18x12 | 8 |        |
| PCMP-300W |        |       | 13   |                 | 14m³/h | φ320        | 410 | 369 | 396 | 390 | 430 | φ18x12 | 8 |        |
| PCMP-350W |        |       | 15   |                 | 18m³/h | φ370        | 450 | 419 | 446 | 435 | 480 | φ18x12 | 8 |        |
| PCMP-400W |        |       | 17   |                 | 24m³/h | φ420        | 470 | 469 | 496 | 495 | 540 | φ18x16 | 8 |        |

## 规格参数

| 型号         | 材质     | 适用磁力棒 |      |                 | 处理量    | 外形尺寸 ( mm ) |     |     |     |     |     |        |   | 使用温度上限      |
|------------|--------|-------|------|-----------------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|-------------|
|            |        | 段数    | 装着本数 | 最大磁束密度          |        | A           | B   | C   | D   | E   | F   | G      | H |             |
| PCMP-T200W | SUS304 | 2     | 9    | 0.8T<br>(8000G) | 6m³/h  | φ220        | 360 | 269 | 296 | 280 | 320 | φ18x8  | 8 | 上限<br>240°C |
| PCMP-T250W |        |       | 11   |                 | 10m³/h | φ270        | 380 | 319 | 346 | 345 | 385 | φ18x12 | 8 |             |
| PCMP-T300W |        |       | 13   |                 | 14m³/h | φ320        | 410 | 369 | 396 | 390 | 430 | φ18x12 | 8 |             |
| PCMP-T350W |        |       | 15   |                 | 18m³/h | φ370        | 450 | 419 | 446 | 435 | 480 | φ18x12 | 8 |             |
| PCMP-T400W |        |       | 17   |                 | 24m³/h | φ420        | 470 | 469 | 496 | 495 | 540 | φ18x16 | 8 |             |

# 规格参数

| 型号         | 材质     | 适用磁力棒 |      |                | 处理量    | 外形尺寸 ( mm ) |     |     |     |     |     |        |   | 使用温度上限 |
|------------|--------|-------|------|----------------|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|--------|
|            |        | 段数    | 装着本数 | 最大磁束密度         |        | A           | B   | C   | D   | E   | F   | G      | H |        |
| PCMP-A200W | SUS304 | 2     | 9    | 1T<br>(10000G) | 6m³/h  | φ220        | 360 | 269 | 296 | 280 | 320 | φ18x8  | 8 | 上限80℃  |
| PCMP-A250W |        |       | 11   |                | 10m³/h | φ270        | 380 | 319 | 346 | 345 | 385 | φ18x12 | 8 |        |
| PCMP-A300W |        |       | 13   |                | 14m³/h | φ320        | 410 | 369 | 396 | 390 | 430 | φ18x12 | 8 |        |
| PCMP-A350W |        |       | 15   |                | 18m³/h | φ370        | 450 | 419 | 446 | 435 | 480 | φ18x12 | 8 |        |
| PCMP-A400W |        |       | 17   |                | 24m³/h | φ420        | 470 | 469 | 496 | 495 | 540 | φ18x16 | 8 |        |