

电话: 0755-82267222

地址:深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室

网址:http://www.supertooling.com



食品药用磁选配件(L型卫生级液体磁性过滤器)



型号 | PCML

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 用于乳制品、番茄酱、香肠、蜂蜜、辣椒油、纳豆酱除铁

特点 适用于少量(流量)的地方

结构简单,易于检修和清洁

结构紧凑,重量轻,安装空间小

规格参数

型号	表面部	表面加	最大磁	使用环 境温度	耐压	外形尺寸(mm)										
	材质	エ	束密度			Α	В	B ₁	С	C ₁	D	D ₁	E	F	G	
PCML- 10			0.8T (8000G) 以上	上限 80℃	500kPa	259	55	139	18	28	23	47.8	139	72.5	152	
PCML- 15	SUS304	#400抛 光				259	55	139	1.5S	2S	35.7	47.8	139	85.5	152	
PCML- 20					111)	343	110	168	2S	2.5S	47.8	59.5	217	103.5	192	

规格参数

型号	表面部	表面加	最大磁	使用环 境温度	耐压	外形尺寸(mm)										
	材质	エ	束密度			Α	В	B ₁	С	C ₁	D	D ₁	E	F	G	
PCML- T10			0.8T	上限 150℃	500kPa	259	55	139	18	28	23	47.8	139	72.5	152	
PCML- T15	SUS304	#400抛 光	(8000G) 以上		(5kgf/c	259	55	139	1.5S	2S	35.7	47.8	139	85.5	152	
PCML- T20					m²)	343	110	168	2S	2.5S	47.8	59.5	217	103.5	192	

规格参数

型号	表面部		最大磁 束密度	使用环 境温度	耐压	外形尺寸(mm)										
	材质					Α	В	B ₁	С	C ₁	D	D ₁	E	F	G	
PCML- A10		#400抛 光	1T (10000G)以上	上限 80℃	500kPa (5kgf/c 25 m ²)	259	55	139	1S	28	23	47.8	139	72.5	152	
PCML- A15	SUS304					259	55	139	1.5S	2S	35.7	47.8	139	85.5	152	
PCML- A20						343	110	168	2S	2.5S	47.8	59.5	217	103.5	192	