电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

标准直型前端主轴

精密加工　陶瓷轴承　小口径

型号 | NR-2551

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途

适配外径为φ25mm的直杆型或直角型气动马达，可分离的马达和主轴适应实际加工中不同应用场景的变化，适合做铣削、钻孔类的精度加工

特点

φ25mm主轴，主轴跳动精度在1μm以内
采用陶瓷轴承，耐用性提高2倍，具有刚性可提高加工条件
与空气马达配合使用无灰尘，产品使用寿命更长
工具深入50mm夹持范围34.5mm

规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	重量
NR-2551	7853	φ25 mm	50000min^{-1}	1μm以内	CHK系列（φ0.5~φ6.35mm）	253 g
标准配件	螺帽（K-265）/ 扳手（12×14）：2枚·扳手（22×27）：1枚					
选项	筒夹（CHK系列）：φ0.5~φ6.35mm					
	金属锯片专用筒夹：（KCH-03）外径φ30mm以下用；研磨砂轮专用轴（AGM-03）内径φ5.0mm砂轮用					
	研磨砂轮法兰（EGF-19）内径φ19.05X外径φ40X厚7mm砂轮用					