



千分型针盘式厚度计

高精度

厚度计

千分表型

PEACOCK

型号 | G-6C

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途 千分型厚度计最小读值0.001mm，测量范围有0 ~ 1mm、0 ~ 5mm两种
特别适用于精密小零件，薄膜，特殊纤维等厚度测量的厚度计

特点 通过简单的拨动杠杆提升扳手，即可夹紧被测物体
新开发的特殊框架，可最大限度地减少因温差波动而造成的检测误差，零点参考点即使在使用多个小时后仍将保持准确
厚度计上测盘与下底座平行度经过精密校准，因而厚度测量值得到精确保证

规格参数

| 型号 | 最小读值 (mm) | 测定范围 (mm) | 测定喉深 (mm) | 精度 (μm) | 测定压力 (N) 以下 | 测头样式 (mm) | 测砧平行度 (μm) |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| G-6 | 0.001 | 0-1 | 20 | ± 5 | 1.8 | 盘形直径5 | 3 |
| G-6C | 0.001 | 0-1 | 20 | ± 5 | 1.8 | 盘形直径5 | 3 |
| G-7C | 0.001 | 0-5 | 20 | ± 10 | 1.8 | 盘形直径5 | 3 |