



## 千分型针盘式厚度计

高精度

厚度计

千分表型

**PEACOCK**

型号 | G-6C

产地 | 日本·Peacock

### 产品描述

**用途** 千分型厚度计最小读值0.001mm，测量范围有0 ~ 1mm、0 ~ 5mm两种  
特别适用于精密小零件，薄膜，特殊纤维等厚度测量的厚度计

**特点** 通过简单的拨动杠杆提升扳手，即可夹紧被测物体  
新开发的特殊框架，可最大限度地减少因温差波动而造成的检测误差，零点参考点即使在使用多个小时后仍将保持准确  
厚度计上测盘与下底座平行度经过精密校准，因而厚度测量值得到精确保证

## 规格参数

---

| 型号   | 最小读值<br>( mm ) | 测定范围<br>( mm ) | 测定喉深<br>( mm ) | 精度<br>( $\mu\text{m}$ ) | 测定压力<br>( N ) 以下 | 测头样式<br>( mm ) | 测砧平行度<br>( $\mu\text{m}$ ) |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| G-6  | 0.001          | 0-1            | 20             | $\pm 5$                 | 1.8              | 盘形直径5          | 3                          |
| G-6C | 0.001          | 0-1            | 20             | $\pm 5$                 | 1.8              | 盘形直径5          | 3                          |
| G-7C | 0.001          | 0-5            | 20             | $\pm 10$                | 1.8              | 盘形直径5          | 3                          |