



G型针盘式厚度计

厚度计

百分表型

PEACOCK

型号 | G

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途 特别适用于测量小型零部件、金属、橡胶、乙烯基、纸张、铝箔等片状材料的厚度

特点 便携手持G型针盘式厚度计，通过简单的拨动杠杆提升扳手，即可夹紧被测物体
厚度计上测盘与下底座平行度经过精密校准，因而厚度测量值得到精确保证
G型厚度计作为PEACOCK 最具特点的量规框架和槽部一体式构造，质量非常稳

规格参数

型号	最小读值 (mm)	测定范围 (mm)	测定喉深 (mm)	精度 (μm)	测定压力 (N) 以下	测砧样式 (mm)	测砧平行度 (μm)
G	0.01	0-10	20	± 20	1.8	陶瓷盘形直径10	5
G-2.4N	0.01	0-10	20	± 20	2.4	陶瓷盘形直径10	5
G-0.4N	0.01	0-10	20	± 20	1.8	陶瓷盘形直径10	5
G-MT	0.01	0-10	20	± 20	1.8	陶瓷盘形直径10	5
G-1A	0.01	0-10	20	± 20	1.8	陶瓷盘形直径5	5
G-1M	0.01	0-10	20	± 20	1.8	陶瓷盘形直径6	5
G-2	0.01	0-20	33	± 22	2	陶瓷盘形直径10	5
G-20	0.01	0-10	20	± 20	1.8	金属盘形直径20	15
G-30	0.01	0-10	20	± 20	1.8	金属盘形直径30	20