电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

G型针盘式厚度计

厚度计 百分表型

型号 | G

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途	特别适用于测量小型零部件、金属、橡胶、乙烯基、纸张、铝箔等片状材料的厚度
特点	便携手持G型针盘式厚度计，通过简单的拨动杠杆提升扳手，即可夹紧被测物体 厚度计上测盘与下底座平行度经过精密校准，因而厚度测量值得到精确保证 G型厚度计作为PEACOCK 最具特点的量规框架和槽部一体式构造，质量非常稳

规格参数

型号	最小读值（mm）	测定范围（mm）	测定喉深（mm）	精度（um）	测定压力（N）以下	测砧样式（mm）	测砧平行度（um）
G	0.01	0-10	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径10	5
G-2.4N	0.01	0-10	20	±20	2.4	陶瓷盘形直径10	5
G-0.4N	0.01	0-10	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径10	5
G-MT	0.01	0-10	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径10	5
G-1A	0.01	0-10	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径5	5
G-1M	0.01	0-10	20	±20	1.8	陶瓷盘形直径6	5
G-2	0.01	0-20	33	±22	2	陶瓷盘形直径10	5
G-20	0.01	0-10	20	±20	1.8	金属盘形直径20	15
G-30	0.01	0-10	20	±20	1.8	金属盘形直径30	20