

针盘式深度计

针盘式深度计

深度计

孔深测量

针盘式



型号 | T-1

产地 | 日本·Peacock

产品描述

用途 针盘式深度计，可量测孔口至孔底部的距离
适用于测量孔的深度，窄槽的深度和台阶的高度值

特点 以给定的标准力测量被测物体，所以测量值非常精确
根据测量范围，更换对应延长杆
根据不同用途，可定制特殊形状底座的深度规

规格参数

型号	最小读值 (mm)	测定范围 (mm)	精度 (um)	基座尺寸	量表指示范围 (mm)	测定压力 (N) 以下	量表型号	标准测头
				长x宽mm				
T-1	0.01	0-160	±20	120x14	20	2.0	207F-T	760102
T-1W	0.01	0-220	±20	100x11	20	2.0	207WF-T	760102
T-2	0.01	0-10	±15	60x14	10	1.4	107F-T	760102
T-2W	0.01	0-20	±20	75x11	20	2.0	207EF-T	760102
T-2B	0.01	0-5	±20	75x11	5	1.4	196B-T	XS-315
T-2C	0.01	0-10	±15	75x11	10	1.4	107F-T	XT-2C
T-3	0.01	0-10	±15	60°锥状	10	1.4	107F-T	XT-3
T-4	0.001	0-1	±5	40x10	1	1.5	5F 逆刻划	X-4
T-6A	0.01	0-10	±15	直径25	10	1.4	107F-T	XS-803
T-6B	0.01	0-10	±15	直径25	10	1.4	107F-T	XS-804