

电话: 0755-82267222

地址:深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室

网址:http://www.supertooling.com



# 抛光页轮

抛光

耗材



型号 | Flap Wheels

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

### 用途 尼龙织物纤维抛光页轮,非常适合轻度抛光

由无纺布制成的柔软砂光机,其高品质、坚固的纤维可防止过载,是抛光的理想选择 电镀金刚石砂布制成的金刚石页轮,非常适合抛光陶瓷、玻璃、玻璃钢、超硬合金等

用于精加工的螺旋状研磨橡胶盘。螺旋形状结构,有助于高效加工。这些橡胶盘可与轴芯(Mandrels)一起使用,请选择尺寸匹配的轴芯

用于高速旋转的专用橡胶研磨头。特别适合电动打磨机NSP-601、ES50C-HR、ES50T-HR(具体请搜索本网站)进行研磨和抛光,因为在60000min-1的高速旋转下具有较长的耐久性

### 特点

尼龙织物抛光工具。高质量纤维具有很高的抗负载能力,并且非常灵活,可用于抛光不规则形状 页轮由许多紧密、均匀包装的砂布制成,粘在钢芯轴上。它们对于不规则形状和平面的精加工非常有效 无缝磨料筒易于推到橡胶支架上,并可快速更换。它们是抛光开阔区域的理想选择 无缝的封盖研磨料很容易被安装到支架上,并可以快速更换。两侧两端均可用于抛光 下面图表指引如何快速选购到您所需产品,请仔细阅读。如您需要了解更多产品规格信息请下载PDF文件目录(Tools6)

图标	具体内容(指引)
+SHANK Ø3.0	这个图标表示的是研磨棒的柄径。Nakanishi公司生产具有多种柄径的研磨耗材 Nakanishi微型研磨机采用精密的夹头系统,为确保最大精度,请使用夹头对应柄径的研磨棒
12 pcs./pack	标准包装(各产品每包具体数量不等,以型录文件为准) 一包是最低售卖单位。此数字显示标准包装(袋、盒等)中的件数。请订购所 需数量的包装数量
30,000 min <sup>-1</sup>	允许最高转速 不要超过允许的最大旋转速度。为了您的安全,请使用低于所示允许速度的马达手柄工具。请低速启动,逐渐增加,以确保安全。上述内容对于使用新工具和机器尤为重要最大允许速度的前提是研磨棒伸出量小于13mm。如果伸出量超过13mm,则需降低速度每次使用前检查工具和机械部件是否存在机械性的缺陷
CAT. 33091~ CAT. ~36070	每页订货号的起始位/结束位 如果您知道五位订货号,可以方便的从每页的起始位/结束位快速找到对应的研 磨工具的具体信息
45	研磨棒的总长度(单位mm) 数值为整个研磨棒的总长度,单位mm
#100	粒度(目数) 标明的是研磨工具对应的粒度

# 33073

订货号 五位数的代码,每个货号唯一对应,请找到货号后可获知产品详细参数