



## 中小型中心钻倒角刀

倒角加工

中心孔定位

**NICECUT**

型号 | SC2045T

产地 | 日本·Fujigen

### 产品描述

用途 定位加工（\*不可在钻床上使用）、倒角加工

特点 可以倒角，节省了ATC工具的数量，提高了生产效率  
利用专用刀片独特的形状，消除振动与破损的危险

## 规格参数

型号	刃数	尺寸 ( mm )										$\alpha^\circ$	加工能力 ( mm )	Z值补偿
		$\phi D$	$\phi D_s$	$\phi d$	$\phi d_n$	L	ls	ln	S	刃长X	刃长Z			
SC1045 C	1	22.4	1.99	20	22	130	100	30	10.5	9.7	9.7	90°	$\phi 3.8$ - $\phi 22.0$	+0.8
SC1245 C	1	22.4	1.99	20	22	200	170	30	10.5	9.7	9.7	90°	$\phi 3.8$ - $\phi 22.0$	+0.8
SC1645 C	1	22.4	1.99	25	22	200	150	50	10.5	9.7	9.7	90°	$\phi 3.8$ - $\phi 22.0$	+0.8
SC1645 CL	1	26.6	2.00	25	25	130	95	35	7.4	11.7	6.7	120°	$\phi 3.8$ - $\phi 25.5$	+0.6
SC1630 C	1	26.6	2.00	32	25	200	150	50	7.4	11.7	6.7	120°	$\phi 3.8$ - $\phi 25.5$	+0.6

## 规格参数

---

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	旋转数 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.03-0.08	70-140	1500	YES	T32GUXT AC16N
合金钢	0.03-0.08	70-140	1500	YES	
淬火钢HRC~45	0.03-0.08	70-140	1500	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.03-0.08	70-140	1500	YES	T32GUXT AC16N
铸铁	0.03-0.08	70-140	3000	NO	T32GUXT NK1010
树脂	0.03-0.1	100-200	3000	YES	
铝合金	0.03-0.1	100-200	3000	YES	
钛合金镍合金	-	-	--	-	-

## 规格参数

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	旋转数 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.1-0.2	70-140	1500	YES	T32GUXT
合金钢	0.1-0.2	70-140	1500	YES	NK2001
淬火钢HRC~45	0.1-0.2	70-140	1500	YES	T32GUXT
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	AC16N
不锈钢	0.1-0.2	70-140	1500	YES	T32GUXT
铸铁	0.1-0.2	70-140	2000	NO	AC16N
树脂	0.1-0.2	100-200	3000	YES	T32GUXT
铝合金	0.1-0.2	100-200	3000	YES	NK2001
钛合金镍合金	-	-	--	-	NK1010

## 规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	C32GUX	NK2001	2	12pcs/盒
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		NK5050		
		NK6060		
		NK8080		
		HSS		
		HSS TiN		
		T32GUXF		
	T32GUXT	AC16N		