电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

小中大号eco中心钻倒角刀

小中大号eco中心钻倒角刀

倒角加工　中心孔定位

型号 | EMS1045T

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	定位加工（※不可在钻床上使用）、倒角加工
特点	原刀片有3个可用角，大大降低了生产成本 由于刀片形状和新涂层的改进，其可加工性比任何其他刀片都高，碎屑（切屑）排除也得到了显著改善 具有新涂层的超微粒子晶体碳化物使刀片寿命更长

规格参数

品名	型号	刃数	尺寸（mm）									α°	适配刀片	加工能力（mm）	Z值补偿（mm）
			φD	φDs	φd	L	ls	ln	S	刃长X	刃长Z				
Chibieco	EMS1045T	1	10.3	0.88	10	95	80	15	4.7	4.3	4.3	90°	TXMT080206	φ1.2-φ9.7	+0.44
	EMS1045TL	1	10.3	0.88	10	155	140	15	4.7	4.3	4.3	90°		φ1.2-φ9.7	+0.44
	EMS1030T	1	12.3	0.71	10	95	80	15	3.3	5.3	3.0	120°		φ1.0-φ11.7	+0.20
	EMS1030TL	1	12.3	0.71	10	155	140	15	3.3	5.3	3.0	120°		φ1.0-φ11.7	+0.20
Momieco	EMM1245T	1	14.2	0.88	12	100	80	20	6.7	6.3	6.3	90°	TXMT110306	φ1.2-φ13.6	+0.44
	EMM1245TL	1	14.2	0.88	12	160	140	20	6.7	6.3	6.3	90°		φ1.2-φ13.6	+0.44
	EMM1645T	1	14.2	0.88	16	100	80	20	6.7	6.3	6.3	90°		φ1.2-φ13.6	+0.44
	EMM1645TL	1	14.2	0.88	16	160	140	20	6.7	6.3	6.3	90°		φ1.2-φ13.6	+0.44
	EMM1230T	1	17.1	0.71	12	100	80	20	4.7	7.7	4.4	120°		φ1.0-φ16.5	+0.20
	EMM1230TL	1	17.1	0.71	12	160	140	20	4.7	7.7	4.4	120°		φ1.0-φ16.5	+0.20
Ecomen	EML2045T	1	22.0	0.88	20	110	80	30	10.5	10.1	10.1	90°	TXMT16T306	φ1.2-φ21.6	+0.44
	EML2045TL	1	22.0	0.88	20	170	140	30	10.5	10.1	10.1	90°		φ1.2-φ21.6	+0.44
	EML2545TL	1	22.0	0.88	25	170	140	30	10.5	10.1	10.1	90°		φ1.2-φ21.6	+0.44
	[1]EML2045TH	1	22.0	0.88	20	110	80	30	10.5	10.1	10.1	90°		φ1.2-φ21.6	+0.44
	EML2030T	1	26.6	0.71	20	110	80	30	7.5	12.4	7.1	120°		φ1.0-φ26.0	+0.20
	EML2030TL	1	26.6	0.71	20	170	140	30	7.5	12.4	7.1	120°		φ1.0-φ26.0	+0.20

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.02-0.08	90-180	2000	YES	TXMT○○○○06 AC15N
合金钢	0.02-0.08	90-180	2000	YES	
淬火钢HRC~45	0.02-0.08	90-180	2000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.01-0.05	90-180	2000	YES	TXMT○○○○06 AC15N
铸铁	0.02-0.08	90-180	2000	NO	
树脂	0.02-0.08	150-250	5000	YES	TXMT○○○○06 ZA10N
铝合金	0.02-0.08	150-250	5000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.03-0.15	120-200	3000	YES	TXMT○○○○06 AC15N
合金钢	0.03-0.15	120-200	3000	YES	
淬火钢HRC~45	0.03-0.15	120-200	3000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.03-0.15	120-200	3000	YES	TXMT○○○○06 AC15N
铸铁	0.03-0.15	120-200	3000	NO	
树脂	0.03-0.15	200-320	5000	YES	TXMT○○○○06 ZA10N
铝合金	0.03-0.15	200-320	5000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	TXMT080206	ZA10N AC15N	3	12pcs/盒
	TXMT110306	ZA10N AC15N		
	TXMT16T306	ZA10N AC15N		