电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

小中大号eco倒角刀

小中大号eco倒角刀

倒角加工　中心孔定位

型号 | NKS3018T

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	工件的倒角加工、孔倒角加工（※不可在钻床上使用）
特点	刀片可用3个切削角，更节省顾客的加工成本 根据刀片的形状，刀尖规格的改良来提高碎屑（切屑）排放性 通过给超微粒子材料进行表面涂层的处理，来延长刀片的使用寿命

规格参数

品名	型号	刃数	尺寸（mm）									α°	适配刀片	加工能力（mm）
			φD	φDs	φd	L	ls	ln	S	刃长X	刃长Z			
Chibieco 2	NKS3018T	2	18.6	7	16	95	80	15	3.3	5.2	3.0	30°	TXMT080206	φ7.3-φ18
	NKS4516T	2	16.5	7	16	95	80	15	4.7	4.3	4.3	45°		φ7.4-φ16
	NKS6017T	2	17.7	11	16	95	80	15	5.8	3.0	5.2	60°		φ11.4-φ17.5
Momieco 2	NKM3025T	2	25.3	9	20	100	80	20	4.7	7.6	4.4	30°	TXMT110306	φ9.3-φ24.7
	NKM4522T	2	22.3	9	20	100	80	20	6.7	6.3	6.3	45°		φ9.4-φ21.9
	NKM6023T	2	23.4	14	20	100	80	20	8.2	4.4	7.6	60°		φ14.4-φ23.2
Ecomen2	NKL3036T	2	36.9	11	32	110	80	30	7.5	12.4	7.1	30°	TXMT16T306	φ11.3-φ36.2
	NKL4534T	2	34.1	13	32	110	80	30	10.5	10.1	10.1	45°		φ13.4-φ33.7
	NKL6034T	2	34.9	20	32	110	80	30	12.9	7.1	12.4	60°		φ20.4-φ34.7

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.03-0.15	200-300	3000	YES	TXMT○○○○06 AC15N
合金钢	0.03-0.15	200-300	3000	YES	
淬火钢HRC~45	0.03-0.15	200-300	3000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.03-0.15	200-300	3000	YES	TXMT○○○○06 AC15N
铸铁	0.03-0.15	200-300	3000	NO	
树脂	0.03-0.15	250-400	5000	YES	TXMT○○○○06 ZA10N
铝合金	0.03-0.15	250-400	5000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	TXMT080206	ZA10N AC15N	3	12pcs/盒
	TXMT110306	ZA10N AC15N		
	TXMT16T306	ZA10N AC15N		