



## 多角度可变双夹具倒角刀

倒角加工

**NICECUT**

型号 | MAM32-50S

产地 | 日本·Fujigen

### 产品描述

用途            0°-90°可变调整倒角刀

特点            采用锯齿形构造和双夹具方式，使零件的保持性能很好的防止刀片在加工中出现移动  
操作简单，可以准确地从0°~90°每5刻度的调节角度

## 规格参数

---

型号	刃数	尺寸 ( mm )					
		$\phi D$	$\phi d$	$\phi dn$	L	Is	Ln
MAM32-50S	1	*1	32	38	145	100	45
MAM32-50SL	1	*1	32	38	200	155	45

## 规格参数

---

角度	尺寸 ( mm )			
$\theta R^\circ$	$\phi D$	$\phi D1$	S1	L
85°	$\phi 11.3$	$\phi 42.1$	1.3	145.2
80°	$\phi 13.6$	$\phi 44$	2.7	145.2
75°	$\phi 15.9$	$\phi 45.7$	4.0	145.2
70°	$\phi 18.1$	$\phi 47.1$	5.3	145.1
65°	$\phi 20.4$	$\phi 48.3$	6.0	144.8
60°	$\phi 22.6$	$\phi 49.3$	7.7	144.5
55°	$\phi 24.7$	$\phi 49.9$	8.8	144.1
50°	$\phi 26.7$	$\phi 50.3$	9.9	143.6
45°	$\phi 28.7$	$\phi 50.5$	10.9	143

## 规格参数

角度	尺寸 ( mm )			
$\theta F^\circ$	$\phi D$	$\phi D1$	S1	L
0°	$\phi 8.3$	$\phi 40$	15.9	145
5°	$\phi 11.3$	$\phi 42.1$	1.3	145.2
10°	$\phi 13.6$	$\phi 44$	2.7	145.2
15°	$\phi 15.9$	$\phi 45.7$	4.0	145.2
20°	$\phi 18.1$	$\phi 47.1$	5.3	145.1
25°	$\phi 20.4$	$\phi 48.3$	6.5	144.8
30°	$\phi 22.6$	$\phi 49.3$	7.7	144.5
35°	$\phi 24.7$	$\phi 49.9$	8.8	144.1
40°	$\phi 26.7$	$\phi 50.3$	9.9	143.6
45°①	$\phi 28.7$	$\phi 50.5$	10.9	143
45°②	$\phi 14.3$	$\phi 36$	10.9	150.2
50°	$\phi 17.4$	$\phi 37.2$	11.8	150.2
55°	$\phi 20.5$	$\phi 38.2$	12.6	150
60°	$\phi 23.6$	$\phi 39.1$	13.4	149.6
65°	$\phi 26.7$	$\phi 39.7$	14	149.2
70°	$\phi 29.6$	$\phi 40.1$	14.5	148.6
75°	$\phi 32.4$	$\phi 40.4$	14.9	147.8
80°	$\phi 35.1$	$\phi 40.5$	15.2	147
85°	$\phi 37.6$	$\phi 40.3$	15.4	146.1

## 规格参数

材质	进刀量 ( fz )	切削速度 ( m/min )	旋转数 ( r.p.m. )	切削液	推荐刀片
普通钢	0.05-0.15	100-150	1000	NO	AC15N
合金钢	0.05-0.15	100-150	1000	NO	
淬火钢HRC~45	0.05-0.15	100-150	1000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.05-0.15	80-120	600	YES	AC15N
铸铁	0.05-0.15	100-150	1000	NO	
树脂	0.08-0.2	150-400	2500	YES	ZA10N
铝合金	0.08-0.2	150-400	2500	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

## 规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	SDET150404	ZA10N	2	3pcs/盒
	SDMT150404	AC15N	4	