电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

小直径多角度可调倒角刀

小直径多角度可调倒角刀

倒角加工

型号 | SNK1516C

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	倒角加工
特点	比以往的倒角刀更适用于小型加工径的小直径类型 根据用途选择5°~75°的角度（每5°可调） 刀片种类丰富，适合各种工件材料的加工

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）									α°	加工能力（mm）
		φD	φDs	φd	L	ls	Ln	S	刃长X	刃长Z		
SNK1516C	1	18.0	0.5	20	125	95	30	2.3	7.1	1.9	15°	φ1.0-φ16.3
SNK2016C	1	18.2	1.1	20	125	95	30	3.1	7.1	2.6	20°	φ1.7-φ16.6
SNK2515C	1	17.0	0.6	20	125	95	30	3.8	6.9	3.2	25°	φ1.2-φ15.6
SNK3015C	1	16.3	0.7	20	125	95	30	4.5	6.8	3.9	30°	φ1.3-φ15.0
SNK3514C	1	15.5	0.7	20	125	95	30	5.2	6.4	4.5	35°	φ1.3-φ14.3
SNK4013C	1	14.6	0.8	20	125	95	30	5.9	6.0	5.0	40°	φ1.4-φ13.5
SNK4512C	1	13.5	0.9	20	125	95	30	6.4	5.5	5.5	45°	φ1.5-φ12.7
SNK5014C	1	15.5	4.0	20	125	95	30	7.0	5.0	6.0	50°	φ4.6-φ14.7
SNK5514C	1	15.2	5.0	20	125	95	30	7.5	4.5	6.4	55°	φ5.6-φ14.6
SNK6015C	1	15.6	6.7	20	125	95	30	7.9	3.9	6.8	60°	φ7.2-φ15.1
SNK6515C	1	15.5	8.0	20	125	95	30	8.4	3.2	6.9	65°	φ8.5-φ15.1
SNK7014C	1	15.1	9.0	20	125	95	30	8.7	2.6	7.1	70°	φ9.4-φ14.8
SNK7514C	1	14.5	10	20	125	95	30	9.0	1.9	7.1	75°	φ10.3-φ14.4

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.08-0.2	200-250	3000	NO	C32GUX NK2001
合金钢	0.08-0.2	200-250	3000	NO	
淬火钢HRC~45	0.08-0.2	200-250	3000	YES	C32GUX AC25D
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.08-0.2	200-250	2000	YES	C32GUX AC25D
铸铁	0.08-0.2	200-250	2000	NO	
树脂	0.08-0.3	250-800	5000	YES	C32GUX NK1010
铝合金	0.08-0.3	250-800	5000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	C32GUX	NK2001 NK1010 NK2020 NK3030 NK5050 NK6060 NK8080 AC15D AC25D HSS HSS TiN	2	3pcs/盒