电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

轻巧型中等量R倒角刀

R倒角加工

型号 | NK20-10R

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	R5-R10的中等量倒角加工
特点	轻巧型R倒角刀，有小尺寸款Jr（1枚刃），有标准款（3枚刃），都是可实现R5-R10中等量圆倒角的刀具

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）					
		φD	φDs	φd	L	ls	ln
NK20-10R	1	35.4	8.9	20	120	80	40
NK25-10R	1	35.4	8.9	25	120	80	40

规格参数

加工R	X轴位置（mm）	Z轴位置（mm）
R5	6.00	6.70
R6	5.41	7.21
R7	5.64	8.42
R8	6.00	9.65
R9	5.41	10.16
R10	6.00	11.62

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）					
		φD	φDs	φd	L	ls	ln
NK25-70R	3	69.2	42.3	25	130	90	40
NK32-70R	3	69.2	42.3	32	130	90	40
NK32-70RL	3	69.2	42.3	32	200	150	50

规格参数

加工R	X轴位置（mm）	Z轴位置（mm）
R5	22.80	6.80
R6	22.25	7.32
R7	22.49	8.56
R8	22.80	9.80
R9	22.25	10.32
R10	22.80	11.80

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	Jr款（r.p.m.）	3刃款（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	N54GCR-○R NK2020
合金钢	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	
淬火钢HRC~45	0.1-0.2	100-250	2500	1500	YES	N54GCR-○R NK6060
淬火钢HRC45~65	-	-	-		-	-
不锈钢	0.1-0.2	80-160	1500	1200	YES	N54GCR-○R NK6060
铸铁	0.1-0.2	100-250	2500	1500	NO	N54GCR-○R NK2020
树脂	0.1-0.3	150-400	3000	2000	YES	
铝合金	0.1-0.3	150-400	3000	2000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-		-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	N54GCR-5R	NK2020	1	3pcs/盒
	N54GCR-8R			
	N54GCR-10R			
	N54GCR-6R(准)	NK2020		
	N54GCR-7R(准)			
	N54GCR-9R(准)			
	N54GCR-5R	NK6060		
	N54GCR-8R			
	N54GCR-10R			