电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



# 4枚刃背面正面RC倒角刀

R倒角加工　C面R面两用

型号 | RR25-48N

产地 | 日本·Fujigen

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 用途 | 4刃8角C面R面两用倒角加工 |
| 特点 | 通过交换刀片可加工背面与表面的C倒角、R倒角<br>采用8角刀片 |

# 规格参数

| 型号 | 刃数 | 尺寸（mm） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | φD | φDs | φd | L | ls | ln | L3 |
| RR25-48N | 4 | 48 | 31.3 | 25 | 200 | 175 | 25 | 20.5 |

# 规格参数

| 型号 | 尺寸（mm） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | φD1 | φDs1 | S1 | S2 | S3 | S4 | α° |
| RR25-48N（本体）+N43MOZ（刀片） | 32.99 | 46.32 | - | 6.62 | 12.22 | 18.84 | 45° |

# 规格参数

| 加工R | X轴位置（mm） | Z轴位置（mm） | Z2轴位置（mm） |
|---|---|---|---|
| R0.5 | 19.55 | 4.42 | 16.08 |
| R0.75 | 19.42 | 4.54 | 15.96 |
| R1 | 19.30 | 4.66 | 15.84 |
| R1.5 | 19.05 | 4.91 | 15.59 |
| R2 | 18.80 | 5.16 | 15.34 |
| R2.5 | 18.55 | 5.41 | 15.09 |
| R3 | 18.29 | 5.66 | 14.84 |
| R3.5 | 18.04 | 5.91 | 14.59 |
| R4 | 17.79 | 6.16 | 14.34 |
| R4.5 | 17.54 | 6.41 | 14.09 |
| R5 | 17.29 | 6.65 | 13.85 |

# 规格参数

| 材质 | 进刀量（fz） | 切削速度（m/min） | 旋转数（r.p.m.） | 切削液 | 推荐刀片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.1-0.2 | 100-250 | 3000 | YES | N43GXR8-○R<br>NK2001 |
| 合金钢 | 0.1-0.2 | 100-250 | 3000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.1-0.2 | 100-250 | 3000 | YES | N43GXR8-○R<br>AC16N |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
| 不锈钢 | 0.1-0.2 | 150-200 | 3000 | YES | N43GXR8-○R<br>AC16N |
| 铸铁 | 0.1-0.3 | 100-250 | 3000 | NO | |
| 树脂 | 0.1-0.3 | 150-400 | 4000 | YES | N43GXR8-○R<br>NK1010 |
| 铝合金 | 0.1-0.3 | 150-400 | 4000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |

# 规格参数

| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N43MOZ | NK2001<br>NK1010<br>NK2020<br>NK3030<br>NK6060 | 8 | 12pcs/盒 |