

F3台式电动倒角机



电动倒角机 台式倒角机

NICECUT

型号 | F3-250T

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途 工件的倒角加工、快速倒角加工

特点 实现了8,000周的高速切削
易懂的倒角量标记，倒角量的调节也显得简单了
如果用直线型滑块导轨(可选项)，可在不给工件造成划损的情况下进行倒角加工
为了将切削粉顺利排出机体外，在机器下部设置了新的切削粉排出口

规格参数

型号	固定板 F3	固定板 (薄件) F3-250T	滑动板 F3-400S	滑动板 (薄件) F3-400ST
电源	100V (最大500W)			
旋转速	8000 r.p.m.			
尺寸	W230×D250×H327mm		W230×D400×H362mm	
重量	23kg (电线除外)		28kg (电线除外)	
导轨板	F3L-250	F3L-250T	F3S-400	F3S-400T
刀具	F3P3003			
刀片 (涂层)	S3H3MNZ NK2020			

规格参数

品名	型号	数量
专用刀具	F3P3003	1个
螺钉	L-15	3个
扳手	K-4/K-6/TN-L6	各1个
保险丝	F-15A	1个(备用1个)
电源线	PC-1	1条
刀片	S3H3MNZ NK2020	3枚

规格参数

型号	固定板 F3-N	固定板 (薄件) F3-250T-N	滑动板 F3-400S-N	滑动板 (薄件) F3-400ST-N
电源	100V (最大500W)			
旋转速	8000 r.p.m.			
尺寸	W230×D250×H327mm		W230×D400×H362mm	
重量	23kg (电线除外)		28kg (电线除外)	
导轨板	F3L-250	F3L-250T	F3S-400	F3S-400T
刀具	F3P3003			
刀片 (涂层)	S32MOZ NK2001			

规格参数

品名	型号	数量
专用刀具	F3P3003	1个
螺钉	L-15	3个
扳手	K-4/K-6/TN-L6	各1个
保险丝	F-15A	1个(备用1个)
电源线	PC-1	1条
刀片	S32MOZ NK2001	3枚

规格参数

型号	A	B	C	D	E	F	可加工长度	可加工厚度	最大C倒角量
F3L-250	250	6	55	55	10	6	-	6	MAX C3
F3L-250T	250	2	55	55	10	2	-	2.5	MAX C1
F3S-400	400	5	100	60	10	5	250	6	MAX C3
F3S-400T	400	2	100	60	10	2	250	2.5	MAX C1

规格参数

切削材质	型号	备注
陶瓷类	F3T DIA	K-4扳手需另购
玻璃类		
钨钢类		
高速钢		
HRC45以上的钢材	F3T CBN	

规格参数

材质	刀片 (正角)	刀片 (负角)
普通钢	S3H3MNZ NK2020	S32MOZ NK2001
合金钢	S3H3MNZ NK2020	S32MOZ NK2050
淬火钢HRC~45	-	-
淬火钢HRC45~65	-	-
不锈钢	S3H3GNXE AC16N	S32GUR NK6060
铸铁	S3H3GNX AC15D	S32MOZ AC15T
树脂	S3H3GNZ NK1010	S32GUR NK1010
铝合金	S3H3GNZ NK1010	S32GUR NK1010
钛合金镍合金	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	角数	包装
	S3H3MNZ	NK2001	4	12pcs/盒
	S3H3GNZ	NK2020		
		AC15D		
		NK1010		
S3H3GNXE	NK9090(镜面研磨)			
	AC16N			
	S32MOZ	NK2001	8	
		NK2050		
		AB01F		
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		AC15T		
	S32GUR	NK2001	8	
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		NK5050		
		NK6060		
		NK8080		