电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

倒锥形旋转锉

去毛刺 | 倒角 | 研磨

型号 | TCBT8200

产地 | 日本·NRS

产品描述

用途	用在机床、机械手、精密手动工具上，对产品进行去毛刺、倒角、打磨等工艺
特点	硬质合金旋转锉工作不会产生粉尘污染，工作环境更环保 可提供多种头部形状和切削刃的旋转锉，以满足不同客户的需求

规格参数

头部直径（mm）	3	6	9.5	12	16	12	16
头部长度（mm）	7	7	9.5	13	19	13	19
刀柄直径（mm）	3	6	6	6	6	8	8
总长度(mm)	38	50	53	58	63	58	63
角度	10°	10°	13°	20°	18°	20°	18°
s型-	TCBT8200	TCBT8400	-	TCBT8500	-	TCBT8500-8	-
k型	-	TCBT8400K	-	TCBT8500K	-	-	-
d型	TCBT8200D	TCBT8400D	TCBT8450D	TCBT8500D	TCBT8800D-6	TCBT8500D-8	TCBT8800D

规格参数

	s型	k型	d型	d-max型	c型	alu型	s-inox	d-steel	rv型
特点	切削光滑表面行成螺旋形状	适合硬质材料的表面加工	最通用，相对s型 切削表面更平整	用于快速去除金属 表面的不平整	小齿适用于高强钢 和异形不平整表面	用于铝和有色金属	相比s型，具有更 高的切削力	相比d和d-max型，切削力更高	刃口形状，具有很强的 切削力和耐用性
一般钢	●	○	●	●	●		●	●	●
锻钢	○	●	○				○	○	○
不锈钢	●	●	●	○	●		●	○	●
铸铁	●	○	●	●	○		○	●	○
钛	●	○	●	○			○	○	
镍	●	○	●	○			○	○	
铜/铜合金	●	○	○	○	○	○	○	○	
铝						●	○		○
塑料						●			
金属陶瓷	○	●							