电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

弧形圆头旋转锉

去毛刺 | 倒角 | 研磨

型号 | TCBT9220

产地 | 日本·NRS

产品描述

用途	用在机床、机械手、精密手动工具上，对产品进行去毛刺、倒角、打磨等工艺
特点	硬质合金旋转锉工作不会产生粉尘污染，工作环境更环保 可提供多种头部形状和切削刃的旋转锉，以满足不同客户的需求

规格参数

头部直径（mm）	3	3	6	6	8	10	11	12	12	16	12	16
头部长度（mm）	6	13	13	16	19	19	25	19	25	25	25	25
刀柄直径（mm）	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	8	8
总长度(mm)	38	38	45	50	65	65	70	65	70	70	70	70
s型-	TCBT9220	TCBT9200	TCBT9240	TCBT9400	-	TCBT9600	-	-	TCBT9700	TCBT9800-6	TCBT9700-8	TCBT9800
k型	-	TCBT9200K	-	TCBT9400K	-	TCBT9600K	-	-	TCBT9700K	-	-	-
d型	TCBT9220D	TCBT9200D	TCBT9240D	TCBT9400D	-	TCBT9600D	TCBT9650D	TCBT9730D	TCBT9700D	TCBT9800D-6	TCBT9700D-8	TCBT9800D
d-max型	-	-	-	-	-	TCBTDX9600	-	-	TCBTDX9700	TCBTDX9800-6	TCBTDX9700-8	TCBTDX9800
c型	-	-	-	TCBT9400C	-	TCBT9600C	-	-	TCBT9700C	-	-	-
alu型		-	-	TCBTTA940	-	TCBTTA960	-	-	TCBTTA970	-	-	TCBTTA980
s-inox型	-	TCBINX9200	TCBINX9240	TCBINX9400	TCBINX9500	TCBINX9600	-	-	TCBINX9700	-	-	-
d-steel型	-	-	-	TCBSTL9400	TCBSTL9500	TCBSTL9600	-	-	TCBSTL9700	-	-	-

规格参数

	s型	k型	d型	d-max型	c型	alu型	s-inox	d-steel	rv型
特点	切削光滑表面行成螺旋形状	适合硬质材料的表面加工	最通用，相对s型 切削表面更平整	用于快速去除金属 表面的不平整	小齿适用于高强钢 和异形不平整表面	用于铝和有色金属	相比s型，具有更 高的切削力	相比d和d-max型，切削力更高	刃口形状，具有很强的 切削力和耐用性
一般钢	●	○	●	●	●		●	●	●
锻钢	○	●	○				○	○	○
不锈钢	●	●	●	○	●		●	○	●
铸铁	●	○	●	●	○		○	●	○
钛	●	○	●	○			○	○	
镍	●	○	●	○			○	○	
铜/铜合金	●	○	○	○	○	○	○	○	
铝						●	○		○
塑料						●			
金属陶瓷	○	●							