



圆柱形球头旋转锉

去毛刺

倒角

研磨



型号 | TCBT3100

产地 | 日本·NRS

产品描述

用途 用在机床、机械手、精密手动工具上，对产品进行去毛刺、倒角、打磨等工艺

特点 硬质合金旋转锉工作不会产生粉尘污染，工作环境更环保
可提供多种头部形状和切削刃的旋转锉，以满足不同客户的需求

规格参数

头部直径 (mm)	2.5	3	3	3	6	4	5	6	6	8	10
头部长度 (mm)	11	13	13	13	13	16	16	19	25	19	19
刀柄直径 (mm)	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6
总长度 (mm)	38	38	50	75	45	50	50	50	50	65	65
s型-	TCBT3100	TCBT3200	-	-	TCBT3240	TCBT3300-6	-	TCBT3400	-	TCBT3500	TCBT3600
k型	-	TCBT3200K	-	-	-	TCBT3300K-6	-	TCBT3400K	-	TCBT3500K	TCBT3600K
d型	TCBT3100D	TCBT3200D	TCBT3200DL	TCBT3200DXL	TCBT3240D	TCBT3300D-6	TCBT3350D-6	TCBT3400D	TCBT3400D-1	TCBT3500D	TCBT3600D
d-max型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TCBTDX350	TCBTDX360
c型	-	TCBT3200C	-	-	-	-	-	TCBT3400C	-	-	TCBT3600C
alu型	-	-	-	-	-	-	-	TCBTTA340	-	-	TCBTTA360
s-inox型	-	TCBINX3200	-	-	TCBINX3240	-	-	TCBINX3400	-	TCBINX3500	TCBINX3600
d-steel型	-	-	-	-	-	-	-	TCBSTL3400	-	TCBSTL3500	TCBSTL3600

规格参数

头部直径 (mm)	10	11	12	12	16	12	16
头部长度 (mm)	25	25	19	25	25	25	25
刀柄直径 (mm)	6	6	6	6	6	8	8
总长度(mm)	70	70	65	70	70	70	70
s型-	-	-	TCBT3700	TCBT3700-1	TCBT3800-6	TCBT3700-1-8	TCBT3800
k型	-	-	TCBT3700K	TCBT3700K-1	-	-	-
d型	TCBT3600D-1	TCBT3650D	TCBT3700D	TCBT3700D-1	TCBT3800D-6	TCBT3700D-1-8	TCBT3800D
d-max型	-	-	TCBTDX370	TCBTDX370-1	TCBTDX380-6	TCBTDX370-1-8	TCBTDX380
c型	-	-	TCBT3700C	TCBT3700C-1	-	-	-
alu型	-	-	-	TCBTTA370	-	-	TCBTTA380
s-inox型	-	-	-	TCBINX3700-1	-	-	-
d-steel型	-	-	-	TCBSTL3700-1	-	-	-

规格参数

	s型	k型	d型	d-max型	c型	alu型	s-inox	d-steel	rv型
特点	切削光滑表面 行成螺旋形状	适合硬质材料 的表面加工	最通用，相对s 型 切削表面更平 整	用于快速去除 金属 表面的不平整	小齿适用于高 强钢 和异形不平整 表面	用于铝和有色 金属	相比s型，具有 更 高的切削力	相比d和d-max 型，切削力更 高	刃口形状，具 有很强的 切削力和耐用 性
一般钢	●	○	●	●	●		●	●	●
锻钢	○	●	○				○	○	○
不锈钢	●	●	●	○	●		●	○	●
铸铁	●	○	●	●	○		○	●	○
钛	●	○	●	○			○	○	
镍	●	○	●	○			○	○	
铜/铜合金	●	○	○	○	○	○	○	○	
铝						●	○		○
塑料						●			
金属陶瓷	○	●							