

长条直定规



型号 | 595

产地 | 日本·RSK

产品描述

特点

有A级和B级两种精度等级
有两种可选（经过热处理、未经过热处理）
直尺的实尺寸为有效长度加上 40 mm。应从左右两端20毫米的点开始测量
还可根据客户要求提供精度优于A级的特殊等级

用途

可用于测量平面度、平行度和直线度

规格参数

订货型号	尺寸 (mm)	直线度和平行度 (μm)	测量表面与侧面的垂直度 (μm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	重量 (kg)
595-0300AQ	300	3.2	30.0	340	10	50	1.3
595-0300A	300	3.2	30.0	340	10	50	1.3
595-0300BQ	300	10.0	100.0	340	10	50	1.3
595-0300B	300	10.0	100.0	340	10	50	1.3
595-0500AQ	500	4.0	30.0	540	10	50	2.1
595-0500A	500	4.0	30.0	540	10	50	2.1
595-0500BQ	500	14.0	100.0	540	10	50	2.1
595-0500B	500	14.0	100.0	540	10	50	2.1
595-1000AQ	1000	6.0	40.0	1040	12	60	5.8
595-1000A	1000	6.0	40.0	1040	12	60	5.8
595-1000BQ	1000	24.0	150.0	1040	12	60	5.8
595-1000B	1000	24.0	150.0	1040	12	60	5.8
595-1500AQ	1500	8.0	50.0	1540	15	70	12.6
595-1500A	1500	8.0	50.0	1540	15	70	12.6
595-1500BQ	1500	34.0	200.0	1540	15	70	12.6
595-1500B	1500	34.0	200.0	1540	15	70	12.6
595-2000AQ	2000	10.0	60.0	2040	20	90	28.8
595-2000A	2000	10.0	60.0	2040	20	90	28.8
595-2000BQ	2000	44.0	250.0	2040	20	90	28.8
595-2000B	2000	44.0	250.0	2040	20	90	28.8
595-3000AQ	3000	14.0	70.0	3040	22	120	63.0
595-3000A	3000	14.0	70.0	3040	22	120	63.0
595-3000BQ	3000	64.0	300.0	3040	22	120	63.0
595-3000B	3000	64.0	300.0	3040	22	120	63.0