



BOWERS XT机械内径千分尺-公制



型号 | XTA35M

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

宝禾XT系列机械内径千分尺是车间精确测量孔径的最经济解决方案。这些先进的两点或三点式量规拥有延长机械行程，所以现在无需交换测砧。应用范围广，2-300 mm，结构坚固，并且刻度易于读取，确保了准确性和易用性。XT测头和环规均通过了UKAS认证。

宝禾已开发出覆盖2-20 mm测量范围的XTA Micro系列。该XTA Micro系列结合了更紧凑的机械测头和游标，以提高分辨率。

特点

范围2-300mm (0.080"-12")

2-6 mm 2点 / 6-300 mm 3点测量

XTA Micro系列的分度2-6mm: 0.001mm , 6-20mm: 0.002mm

分度XTA20-300 mm:0.005 mm

分度XTA Micro系列0.080"-1/4": 0.0001", 1/4"-3/4": 0.0001"

分度 XTA 3/4-12" : 0.00025"

所有3点式测头上的碳化钨测量面从12.5 mm开始

盲孔测量范围为2 mm-6 mm和12.5 mm (0.500") 以上

6 mm以上可选用加长杆, 以用于深孔测量

确保测量一致的棘轮止动器

单独仪器和仪器套装中都配有环规

所有环规均标配UKAS证书

所有XT系列机械量规均标配UKAS证书

所有量规均有序列号

根据标准分类制造内径千分尺

箱式包装

规格参数

型号	范围 (mm)	精度 (mm)	深度 (mm)	环规 (mm)
XTA20M	20-25	0.004	66	20.00
XTA100M	100-125	0.006	115	125.00
XTA125M	125-150	0.006	115	125.00
XTA150M	150-175	0.007	115	175.00
XTA175M	175-200	0.007	115	175.00
XTA200M	200-225	0.008	118	225.00
XTA225M	225-250	0.008	118	225.00
XTA250M	250-275	0.009	118	275.00
XTA25M	25-35	0.004	66	35.00
XTA275M	275-300	0.009	118	275.00
XTA35M	35-50	0.004	80	35.00
XTA50M	50-65	0.005	80	65.00
XTA65M	65-80	0.005	80	65.00
XTA80M	80-100	0.005	100	80.00