



BOWERS XT机械内径千分尺-英制



型号 | XTA35i

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

宝禾XT系列机械内径千分尺是车间精确测量孔径的最经济解决方案。这些先进的两点或三点式量规拥有延长机械行程，所以现在无需交换测砧。应用范围广，2-300 mm，结构坚固，并且刻度易于读取，确保了准确性和易用性。XT测头和环规均通过了UKAS认证。

宝禾已开发出覆盖2-20 mm测量范围的XTA Micro系列。该XTA Micro系列结合了更紧凑的机械测头和游标，以提高分辨率。

特点

范围2-300mm (0.080"-12")

2-6 mm 2点 / 6-300 mm 3点测量

XTA Micro系列的分度2-6mm: 0.001mm , 6-20mm: 0.002mm

分度XTA20-300 mm:0.005 mm

分度XTA Micro系列0.080"-1/4": 0.0001", 1/4"-3/4": 0.0001"

分度 XTA 3/4-12" : 0.00025"

所有3点式测头上的碳化钨测量面从12.5 mm开始

盲孔测量范围为2 mm-6 mm和12.5 mm (0.500") 以上

6 mm以上可选用加长杆, 以用于深孔测量

确保测量一致的棘轮止动器

单独仪器和仪器套装中都配有环规

所有环规均标配UKAS证书

所有XT系列机械量规均标配UKAS证书

所有量规均有序列号

根据标准分类制造内径千分尺

箱式包装

规格参数

型号	范围 (英寸)	精度 (英寸)	深度 (英寸)	环规 (英寸)
XTA35i1	1 3/8-2	0.00015	3.15	1.375
XTA25i	1-1 3/8	0.00015	2.63	7.375
XTA250i	10-11	0.00035	4.65	11.000
XTA275i	11-12	0.00035	4.65	11.000
XTA65i	2 5/8-3 1/4	0.00020	3.15	2.625
XTA50i	2-2 5/8	0.00020	3.15	2.625
XTA80i	3 1/4-4	0.00020	3.94	3.250
XTA20i	3/4-1	0.00015	2.62	0.750
XTA100i	4-5	0.00025	4.53	5.000
XTA125i	5-6	0.00025	4.53	5.000
XTA150i	6-7	0.00030	4.53	7.000
XTA175i	7-8	0.00030	4.53	7.000
XTA200i	8-9	0.00030	4.65	9.000
XTA225i	9-10	0.00030	4.65	1.375