



XT3系列数显内径千分尺套 装，带蓝牙功能-公制



型号 | SXTD3M-BT

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

宝禾的蓝牙XT3-BT数字内径千分尺提供符合人体工程学的设计-配备更大、更清晰的LCD显示屏、IP67电子保护和近距离输出；允许双向通信，为数据采集和存储提供更大的灵活性。

XT系列的独特的加长设计意味着还可以制造专用测头，解决用户最棘手的测量问题。可根据要求提供螺纹、花键、凹槽、沟槽、深孔和更多应用的测头。

XT系列的独特的加长设计意味着还可以制造专用测头，解决用户最棘手的测量问题。可根据要求提供螺纹、花键、凹槽、沟槽、深孔和更多应用的测头。

特点

符合人体工学的设计，更大更清晰的LCD显示屏

IP67防水标准

双按钮简单操作

4个预设存储器

内置蓝牙功能的近距离输出

双向通信

范围2-300mm (0.080" – 12")

两点式测量范围2-6 mm / 三点式测量范围6-300 mm

分辨率：0.001mm/0.00005"

所有三点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面

盲孔测量范围为2 mm-6 mm，12.5 mm以上（“0.500”）

6 mm以上提供加长杆测量，以用于深孔测量

棘轮限位

单独仪器和仪器套装中都配有环规

所有环规和量规均按标准提供UKAS证书

数显器和测头都有序列号

具有特殊测砧的测头可满足客户的特定要求（例如螺纹、沟槽、2-点、球形、花键等）

内径千分尺根据DIN 863标准制造

木箱包装

规格参数

| 型号 | 测量范围 (mm) | 测头 | 环规 (mm) |
|-----------|-------------|----|-----------|
| SXTD1M-BT | 2-6 | 5 | 3 |
| SXTD3M-BT | 6-10 | 2 | |
| SXTD4M-BT | 10-20 | 3 | 2 |
| SXTD5M-BT | 20-50 | 3 | 2 |
| SXTD6M-BT | 50-100 | 3 | 2 |
| SXTD7M-BT | 100-150 | 2 | 1 |
| SXTD8M-BT | 150-200 | 2 | 1 |
| SXTD9M-BT | 100-200 | 4 | 2 |