

## XT3数显内径千分尺-仅有显示装置



型号 | XTDU2M-XT3

产地 | 英国·Bowers

### 产品描述

#### 产品说明

宝禾XT3系列数字内径千分尺采用全新的人体工程学设计——配有更大、更清晰的LCD显示屏，还拥有IP67电子保护器件。

XT3数显内径千分尺的显示装置是根据人机工程学制造，加有更大，更清晰的LCD显示器。IP67电子宝禾使得实现装置仅需2个按钮操作。这个数显内径千分尺显示装置装有内置蓝牙输出，允许双向通信和给予数据采集和存储更度的便利性。

---

## 特点

符合人体工学的设计，更大更清晰的LCD显示屏

IP67防水标准

双按钮简单操作

4个预设存储器

内置蓝牙功能的近距离输出

双向通信

范围2-300mm (0.080" – 12")

两点式测量范围2-6 mm / 三点式测量范围6-300 mm

分辨率：0.001mm/0.00005"

所有三点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面

盲孔测量范围为2 mm-6 mm，12.5 mm以上（“0.500”）

6 mm以上提供加长杆测量，以用于深孔测量

棘轮限位

单独仪器和仪器套装中都配有环规

所有环规和量规均按标准提供UKAS证书

数显器和测头都有序列号

具有特殊测砧的测头可满足客户的特定要求（例如螺纹、沟槽、2-点、球形、花键等）

内径千分尺根据DIN 863标准制造

木箱包装

---

## 规格参数

---

| 型号           | 说明                 |
|--------------|--------------------|
| XTDU2M-XT3   | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |
| XTDU6M-XT3   | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |
| XTDU10M-XT3  | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |
| XTDU20M-XT3  | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |
| XTDU50M-XT3  | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |
| XTDU100M-XT3 | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |
| XTDU200M-XT3 | XT3 数显内径千分尺-仅有显示装置 |