



数显杠杆内径千分尺-套装



型号 | SXTL3M-BT

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

坚固的宝禾XTL杠杆量程非常适合垂直测孔，在检验部门或车间条件下提供精确和可重复的测孔。

XTL具有简单的人体工程学设计，可以安装各种的机械和数字指示器，甚至传感器探头。该系列可配备IP65等级的数字显示器，使其能够抵抗冷却剂、水和空气中的颗粒。还提供了“无线”量规模块，可与远程数据采集器、PC等进行无线通信。具有成本效益的新型XTL具有耐磨的长行程碳化物测砧，能够测量高达100mm的直径。

特点

测量范围：6-100 mm

合垂直孔径测量

大屏易读旋转显示器（仅限20-100种尺寸）

2个预设存储器

RS-232C输出

自适应测头

恒定测压

快速、准确测量

分辨率：0.001mm (0.00005")

所有3点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面

盲孔测距大于12.5 mm (0.500")

6mm以上的扩展件可用于深孔测量

环规随单独仪器和套件

所有环规都提供UKAS证书

所有量规都提供UKAS证书

所有量规和测头上都带有序列号

带特殊测砧的测头可满足特定客户要求（例如螺纹、沟槽、两点式、球形、花键等）

内径千分尺根据标准制造

可提供Bluetooth®显示器选项

规格参数

型号	描述	测量范围 (mm)	测量范围 (英寸)
SXTL3i-BT	Mini Indicator		1/4-3/8
SXTL3M-BT	Mini Indicator	6-10	
SXTL4i-BT	Mini Indicator		3/8-3/4
SXTL4M-BT	Mini Indicator	10-20	
SXTL5i-BT	Mini Indicator		3/4-2
SXTL5M-BT	Standard Indicator	20-50	
SXTL6i-BT	Mini Indicator		2-4
SXTL6M-BT	Standard Indicator	50-100	