电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

工业内窥镜转换器

使用培训

型号 | HKT-USB typeWⅡ

产地 | 日本·SPI Engin.

产品描述

特点

HKT-USB是不使用专用显示器，在基于Windows的电脑画面上直接显示内窥镜图像的内窥镜用接口。 内窥镜的驱动电源使用电脑的USB电源，所以不需要携带内窥镜用电池。
HKT-USB type W Ⅱ通过超分辨率应用，可以观看像素数相当于800×800的影像，以及内窥镜的影像(HKT-USB type W已升级为HKT-USB type W。 由于版本升级，HNL-1.3CAM120也新增加了对应机型。)

用途

可连接到您的PC
配备图像保存(捕捉)功能
搭载LED照明的调光功能
在界面中将传感器本来的分辨率加倍(400×400 → 800×800)。因此，传感器(照相机)可以直接通过仅变更接口来提高分辨率实现增加。
至今为止因分辨率不足而看不见的地方被放大，看起来更清晰。
保存在PC内的捕捉图像和视频文件也用同一方法以放大的状态保存。

规格参数

产品型号	HKT-USB TYPE X
适配电脑系统	Windows 7以上（推荐Windows10）
适配内视镜镜头	HNL-0.98CAM120SQ HNL-1.3CAM120(S) HNL-1.8CAM120 HNL-2.5CAM120 HNL-2.9CAM120K SDV-4.0CAM120
输出接口	USB2.0接口
电源	USB直接供电
尺寸（mm）	122×45×23mm
重量	100g
附件	USB电缆
软件	Windows10推荐 （AMCap、照相机）※