电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

测振仪

JFE

型号 | MK-21

产地 | 日本·JFE

产品描述

特点

有3种测量模式：加速度，速度和位移
配备了诊断功能，符合ISO 10816-1(JIS B 0906)
能够自动诊断旋转机械的状态。可对轴承进行简单的诊断与评估。配备一个AA电池，可连续工作8小时以上（配有自动关机功能)
使用带有磁铁的振动传感器，以确保稳定的测量精度
附带背光显示，即使在黑暗的地方也能测量
电池电量低时，显示器显示电池标志
小型轻便，方便携带

用途

MK-21 手持测振仪，完整套件是一种精确仪器，可根据 ISO 10816 的建议准确测量机器振动，提醒用户何时提供经济高效的机械维护，以避免当前和将来昂贵的停机时间

标准配件

主机，探头 ，电池

规格参数

型号	MK-21		
传感器	压电振动传感器（带磁头）		
测试模式	加速度（ACC） 加速度峰值（ACC PEAK） 速度（VEL） 位移（DISP）		
测量范围		低范围	高范围
	加速度	0~20.0m/s²	0~200m/s²
	加速度峰值	0~20.0m/s²	0~200m/s²
	速度	0~20.0m/s²	0~200m/s²
	位移	0~20um	0~199um
测量频率范围	加速度：1kHz~20kHz 加速度峰值：1kHz~20kHz 速度：10kHz~1kHz 位移：10kHz~1kHz		
运算处理	加速度：RMS value 加速度峰值：PEAK value 速度：RMS value 位移：P-P value		
显示器	4.5位带背光LCD		
使用范围温度	0~50℃（90%相对湿度，无冷凝）		
存储温度范围	-10~60℃（90%相对湿度，无冷凝）		
电源	AA碱性干电池（*1），可连续工作超过8小时		
外部尺寸	69Wx154Hx30D		