电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

CM型橡胶磨棒

# CM型橡胶磨棒

型号 | CM Type

产地 | 日本·Daiwa Rabin

## 产品描述

**特点**

可以去除锻造金属模具的立铣刀的加工痕迹、FCD600等级、SUS、耐热合金的切削痕迹。即使在高硬度（HRC62）材料的热处理、渗碳、渗氮处理等处理过程中也不会有困难

由于具有独特的弹性，因此不会冲击工件，无跳跃振幅，能够紧贴工件易于使用，并实现轻松作业

由于切削功能和橡胶弹性的效果，可以去除铝压铸金属模具上附着的难以除掉的铝质及涂料，且不会刮伤金属模具表面，也不用担心其表面粗糙及过分磨削，使您可以安心进行维护作业

铝压铸产品的表面研磨（铸造表层的接缝、缩孔、针孔校正、分模线）去除铝材和其他软质金属材料的切削痕迹，以及去除大规模生产的铝产品的加工痕迹等过程中，均可不必担心堵塞而进行加工，提高批量生产效果

对于电镀加工的产品，可以对材料进行细微调整，防止刮伤，选择最适合电镀的表面光洁度

**用途**

CM型橡胶磨头是Daiwa Rabin的型号中最具代表性的长期畅销品，是Daiwa Rabin独自开发的特殊磨料与橡胶混合的特殊配方粘合剂，具有独特的弹性（柔软），且充分考虑了切削功能、磨削面和耐用性三者的平衡。常用于一般金属、铝、不锈钢等材质

| | |
|---|---|
| 包装 | 磨粒材质·粒度：WA80/120/180/220<br>粘合剂类型：CM43/CM55、CMP66/CMP66H<br>尺寸（磨头外径×磨头长度×柄径）：φ8×20×3mm等<br>柄长L：30/60mm<br>极限转速r.p.m：10000-30000<br>标准的订货编号：WA120 CM43 8-20-3 |

# 规格参数

| 3mm柄径 | | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸（外径-长度-柄径）mm | 极限转速（r.p.m） | 柄长mm | 可选粒度（WA） |
| 4-13-3 | 30000 | L=30 | 80、120、180、220 |
| 5-15-3 | | | |
| 6-17-3 | | | |
| 8-20-3 | | | |
| 10-20-3 | | | |
| 13-20-3 | 20000 | | |

# 规格参数

| 6mm柄径 | | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸（外径-长度-柄径）mm | 柄长mm | 极限转速（r.p.m） | 可选粒度（WA） |
| 10-20-6 | L=40 | 20000 | 80、120、180、220 |
| 15-25-6 | L=35 | | |
| 20-25-6 | | | |
| 25-25-6 | | | |

# 规格参数

| 3mm柄径 | | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸（外径-长度-柄径）mm | 柄长mm | 极限转速（r.p.m） | 可选粒度（WA） |
| 4-13-3 | L=60 | 20000 | 80、120、180、220 |
| | L=80 | 15000 | |
| | L=100 | 12000 | |
| 6-17-3 | L=50 | 20000 | |
| | L=60 | 20000 | |
| | L=80 | 15000 | |
| | L=100 | 12000 | |
| 8-20-3 | L=50 | 20000 | |
| | L=60 | 20000 | |
| | L=80 | 1200 | |
| 10-20-6 | L=50 | 20000 | |
| | L=60 | 15000 | |
| | L=80 | 10000 | |

# 规格参数

| *螺栓式长柄 | | |
|---|---|---|
| 4-11（带螺栓） | L=50、60、70、80 | 80、120、220 |
| 5-12（带螺栓） | | |
| 6-13（带螺栓） | | |

# 规格参数

| 6mm柄径 | | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸（外径-长度-柄径）mm | 柄长mm | 极限转速（r.p.m） | 可选粒度（WA） |
| 10-20-6 | L=60 | 18000 | 80、120、180、220 |
| | L=80 | 15000 | |
| | L=100 | 12000 | |
| 15-20-6 | L=60 | 15000 | |
| | L=80 | 12000 | |
| | L=100 | 10000 | |
| 20-25-6 | L=60 | 15000 | |
| | L=80 | 10000 | |

# 规格参数

| 球形 | | | |
|---|---|---|---|
| 尺寸（外径-长度-柄径）mm | 柄长mm | 极限转速（r.p.m） | 可选粒度（WA） |
| 5d-3 | 总长43 | 30000 | 120 |
| 6d-3 | 总长44 | | |
| 8d-3 | 总长44 | | |
| 10d-3 | 总长46 | | |
| 13d-3 | 总长46 | 20000 | |