



电子式内测卡规

Kroeplin

型号 | L105

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
可以转换成“INCH”读数
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量
IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数
带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计

用途

用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸

规格参数

| 型号 | L102 | H102 | L105 | H105 | L210 | H210 | L220 | H220 | L230 | H230 | L240 | H240 | L313 | L330 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 量程Mes | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 测量范围Meb | 2.5-12.5 | 2.5-12.5 | 5-15 | 5-15 | 10-30 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 13-43 | 30-60 |
| 显示范围Azb | 2.4-12.8 | 2.4-12.8 | 4.7-15.3 | 4.7-15.3 | 9.5-30.5 | 9.5-30.5 | 19.5-40.5 | 19.5-40.5 | 29.5-50.5 | 29.5-50.5 | 39.5-60.5 | 39.5-60.5 | 12.5-43.5 | 29.5-60.5 |
| 刻度Skw | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 允许误差G | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 重复性极限r | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 测力min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 测力max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 重量 | 225 | 155 | 230 | 160 | 250 | 180 | 250 | 180 | 255 | 185 | 265 | 195 | 360 | 370 |
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 |
| 可动测点Hb | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 6.5 |
| 固定测点Hf | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 6.5 |
| 测头类型 | 楔形R0.1 | 楔形R0.1 | 球形φ0.6 | 球形φ0.6 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1.3 | 球形φ1.5 |
| 最大沟槽深度A | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 6.2 |
| 最小沟槽宽度B | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
| 最大测量深度L | 12 | 12 | 35 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 127 | 132 |
| 图片 | | | | | | | | | | | | | | |
| 电子式E 机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | E |
| 木箱 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-45 | 1732-51 | 1732-51 |