电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电子式外测卡规

型号 | K450S

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
可以转换成“INCH”读数
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量
IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数
带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计

用途

用于测量外圆直径、外圆槽及其它不易测量的外尺寸

规格参数

型号	K450	D450	K450S	D450S	K450B	D450B	K450F	D450F	K4100	D4100	K4150	D4150	K8100	D8100
量程Mes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100
测量范围Meb	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	50-100	50-100	100-150	100-150	0-100	0-100
显示范围Azb	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	0-50.5	49.5-100.5	49.5-100.5	99.5-150.5	99.5-150.5	0-101	0-101
刻度Skw	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.05	0.1
允许误差G	0.06	0.05	0.06	0.05	0.08	0.075	0.08	0.075	0.08	0.075	0.08	0.075	0.15	0.15
重复性极限r	0.04	0.025	0.04	0.025	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.1	0.1
测力min	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
测力max	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
重量	490	430	490	430	510	450	510	450	510	450	530	470	660	600
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65
可动测点Hb	30	30	30	30	72.6	72.6	30	30	30	30	30	30	35	35
固定测点Hf	30	30	30	30	30	30	72.6	72.6	23	23	23	23	35	35
测头类型	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ5	球形φ5	球形φ5	球形φ5	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ3	球形φ5	球形φ5
最大测量深度L	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	382	382
图片														
电子式E机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
木箱	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK